



## CMC-75B+RD+CABLES

CMC-75B+RD+CABLES, Contactor

Code: R281B9.

- > Freqüència (Hz): 50 / 60
- > kvar (220-240V): 29
- > kvar (400-440-480 V): 50
- > kvar (500-550 V): 60
- > kvar (660-690 V): 70
- > Resistència limitadora: Inclosa
- > Tensió bobina (Vca): 230

### Descripció

La sèrie **CMC-B** són contactors per connectar un o més condensadors. Amb un alt nombre d'operacions i una alta resistència elèctrica que els converteixen en uns contacters robustos i duradors.

### Aplicació

Per a la connexió dun o diversos condensadors de potència.



## CMC-75B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B9.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

|                |               |
|----------------|---------------|
| Freqüència     | 50/60 Hz      |
| Tensió nominal | 220 ... 690 V |

#### Característiques elèctriques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cadència de maniobra           | 100/h                   |
| Corrent operatiu nominal       | 73 A (400 V)            |
| Tensió/tolerància de la bobina | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida elèctrica                 | 100000 cycles           |
| Tensió d'aïllament, circuit    | 690 ... 1000 V          |

#### Característiques mecàniques

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 64.6 x 120 x 150 (mm) |
|--|-----------------------|

#### Característiques ambientals

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Grau de protecció                    | IP 00          |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de treball               | -25 ... +55 °C |

#### Normes

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Certificacions                        | VDE                     |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000                    |
| Normes                                | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

#### Pes net (kg)

|  |   |
|--|---|
|  | 1 |
|--|---|

#### CMC-B+RD

Contactors amb resistència descàrrega ràpida

| CODI    | TIPUS             | Freqüència (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar ( 660-690 V) |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| R281B6. | CMC-12B+RD+CABLES | 50 / 60         | 6.7             | 12.5                 | 12               | 18                |
| R281B4. | CMC-20B+RD+CABLES | 50 / 60         | 11              | 20                   | 24               | 30                |
| R281B8. | CMC-32B+RD+CABLES | 50 / 60         | 14              | 25                   | 30               | 35                |
| R281B1. | CMC-40B+RD+CABLES | 50 / 60         | 20              | 30                   | 35               | 40                |
| R281B9. | CMC-75B+RD+CABLES | 50 / 60         | 29              | 50                   | 60               | 70                |
| R281B3. | CMC-85B+RD+CABLES | 50 / 60         | 32              | 60                   | 70               | 80                |



## CMC-75B+RD+CABLES

Contactors

Code: R281B9.

| CODI    | TIPUS              | Freqüència (Hz) | kvar (220-240V) | kvar (400-440-480 V) | kvar (500-550 V) | kvar ( 660-690 V) |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| R281BH. | CMC-150D+RD+CABLES | 50 / 60         | 45              | 80                   | 100              | 115               |