

# OPTIM 1-10-440

OPTIM 1-10-440, Bateria de condensadors amb relé de reactiva

Code: R3Q671EN00000 **DESCATALOGADO**

> Secció cable (mm2): 6
> Nº Passos: 1
> kvar (400 V): 8
> kvar (440 V): 10
> Interruptor aut.(A) : Inclòs
> Interruptor man.(A): -
> Composició: 1 x 10
> Tensió ús (V): 440
> Fixació: Mural

## Descripció

Els grups regulats de condensadors de la sèrie OPTIM 1/OPTIM 1A/OPTIM 1M són equips de compensació d'energia reactiva maniobrats per un relé de reactiva computer one (OPTIM 1/OPTIM 1A) o computer one m (OPTIM 1M).

## Aplicació

La seva simplicitat d'instal·lació, conjuntament amb la seva alta tecnologia, robustesa, fan dels grup regulats de condensadors OPTIM 1/OPTIM 1A/OPTIM 1M un equip compacte ideal per compensar la reactiva en instal·lacions o càrregues de baixa potència on els nivells de càrrega no tenen importants fluctuacions com ara:

- Petits comerços
- Restaurants
- Ascensors
- Bombes de reg
- etc.



Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# OPTIM 1-10-440

Grup regulat de condensadors

Code: R3Q671EN00000

## Especificacions

### Alimentació en alterna

| | |
|---|---|
| Freqüència | 50 Hz |

### Característiques elèctriques

| | |
|---|---|
| Pèrdues (W) | < 0,5 W/kvar |
| Resistència de descàrrega | 75 V / 3 min |
| Sobretensió | 10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h 30 % fins a 1 min sobre 24 h |
| Tensió de maniobra | Contactors: 230 V |
| Tensió de reforç | 440 V |
| Tolerància C | -5% / 10 % |
| Tensió | 400 V (altres tensions consultar) |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 215 x 500 x 166 (mm) |
| Envoltant | Termoplàstic. RAL 7035 |
| Gestió tèrmica | Natural o forçada segons opcions |
| Fixació | Vertical |
| Pes net (kg) | 4,8 |

### Característiques ambientals

| | |
|---|---|
| Grau de protecció | IP 21 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 80% |
| Temperatura de treball | Tª classe D: Mitja diària: 45 °C, mitjana anual: 35 °C, màxima: 55 °C, mínima: -50 °C |

### Circuit de mesura de corrent

| | |
|---|---|
| Sobrecàrrega permanent | 1,3 In |
| Relació de transformació | In/0,25 A |

### Normes

| | |
|---|---|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 1000 máx. (para altitud mayor prever siempre ventilación forzada) |
| Normes | IEC 60831-1, IEC 61921, IEC 60439 |

### Prestacions

| | |
|---|---|
| Opcional | Altres freqüències, consultar. |


Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




# OPTIM 1-10-440

Grup regulat de condensadors

Code: R3Q671EN00000

## Dimensions






Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.