



## FAR5-Q6-262,5-400

FAR5-Q6-262,5-400

Code: R7C105. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> Filtres híbrids d'absorció. Corrent nominal: 410 A. Corrent màx. 5è (A): 210. Potència kvar: 262,5. Composició: 37,5+ (3 x 75).

### Descripció

Els filtres **FAR-Q** estan dissenyats per a la compensació d'energia reactiva en xarxes amb distorsió harmònica mitjana, és a dir, a xarxes on l'objectiu és la millora del factor de potència i alhora el filtratge d'harmònics. Maniobra per contactors.



# FAR5-Q6-262,5-400

Filtre híbrid d'absorció

Code: R7C105.

## Especificacions

### Alimentació en alterna

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Freqüència     | 50 / 60 Hz            |
| Tensió nominal | 400 Vca / 480 Vca F-F |

### Característiques mecàniques

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 1100 x 1900 x 650 (mm)                                     |
| Envoltant                                | Treated and painted steel. Frame RAL 1013 / Doors RAL 3005 |
| Fixació                                  | On the ground                                              |
| Ventilació                               | Natural                                                    |

### Característiques ambientals

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Grau de protecció            | IP 20          |
| Instal·lació, lloc, posició. | Inside         |
| Temperatura de l'ambient     | -10 ... +45 °C |

### Característiques elèctriques

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Freqüència de ressonància (fh) | 1,1 fh                                                         |
| Tensió d'aïllament, circuit    | 2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador) |

### Normes

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Normes | IEC 61642, IEC 60831, IEC 60439, IEC 60289, IEC 60664 |
|--------|-------------------------------------------------------|

### Pes net (kg)

|     |
|-----|
| 460 |
|-----|

Maximum current in the installation