



LCL-TH 35-7A-400

LCL-TH 35-7A-400

Code: R7K104. DESCATALOGADO

> Filtre per a elevadors. Corrent de càrrega: 7 A. Potència kvar: 1,76.

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|---|
| Freqüència | 60 Hz |
| Tensió nominal | 400 Vca / 480 Vca F-F (otras tensiones, bajo demanda) |

Característiques mecàniques

| | |
|--|--|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 365 x 570 x 217 (mm) |
| Envoltant | Treated and painted steel. Frame RAL 1013 / Doors RAL 3005 |
| Fixació | On the ground |

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Grau de protecció | IP 20 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 80% |
| Instal·lació, lloc, posició. | Inside |
| Temperatura d'ús | + 35 °C |

Característiques elèctriques

| | |
|---|------------|
| Caiguda de tensió a corrent nominal | < 2 % |
| Corrent nominal de càrrega I _c (RMS) | 7 A |
| THD de corrent residual | Aprox. 8 % |

Circuit de mesura de corrent

| | |
|-------------------------|--|
| Sobrecàrrega admissible | 1,5 I _c durant 1 min seguit de 5 min a I _c (a temp. Màx. d'ús) |
|-------------------------|--|

Normes

| | |
|--------|---|
| Normes | UNE-EN 60439 , UNE-EN60831 , IEC 61000-6-3 , IEC 61000-6-4, Clase A |
|--------|---|