

Code:

Descripció

Els generadors estàtics de reactiva **SVG** constitueixen la solució més precisa per a la compensació de potència reactiva, tant en sistemes trifàsics desequilibrats com en instal·lacions amb potència reactiva ja sigui inductiva com capacitiva. Pot ser utilitzat tant en instal·lacions trifàsiques industrials com a comercials o de serveis, i no es veu afectat pels harmònics de la instal·lació. Equip amb més seguretat i amb un manteniment molt reduït. En aquesta sèrie, el muntatge dels racks es realitza en armaris estàndards del mercat, dissenyats per facilitar-ne la instal·lació.

Les característiques i funcions implementades són les següents:

- Compensació de potència reactiva (inductiva/capacitiva) de 100 a 200kvar per armari
- Dimensions reduïdes del mòdul tipus rack per instal·lar-lo fàcilment en armaris estàndard.
- Multirang de tensió i freqüència (50/60 Hz)
- Immunitat als corrents harmònics.
- Rang de $\cos\phi$ de 0,7 inductiu...1...0,7 capacitiu.
- Monitorització del funcionament via Web
- Mòdul de protecció inclòs

Si es requereixen més capacitats de compensació de reactiva, poden connectar-se en paral·lel fins a 100 equips.

Aplicació

Solució ideal per a càrregues individuals o instal·lacions amb gran quantitat de càrregues monofàsiques i trifàsiques ja siguin inductives o capacitives. També, en instal·lacions on la càrrega fluctui en períodes curts de temps, càrregues típiques serien ponts grua, equips de soldadura, ascensors, accionament per a la perforació/trituració, centres de dades.



Code:

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 / 60 Hz ±5 %
------------	-----------------

Característiques elèctriques

THD de tensió	25%
Corrent màxim (fase)	145 A (RMS)
Corrent màxim (neutre)	145 A (RMS)
Tensió	230 - 400 V f-f (±10 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	435 x x 257 (mm)
Tipus de connexió	Network (power supply): toe, Current: 6-pole connector, RS-485: 3-pole connector, Ethernet: RJ-45

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 21 (altres consultar)
Humitat relativa (sense condensació)	0 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +50 °C
Temperatura de treball	-10 ... +45 °C

Current measurement circuit

Consumption	1,5 VA por transformador
-------------	--------------------------

Circuit de mesura de corrent

Consum màxim en entrada de corrent	4000 W / 8000 W
Relació de transformació	3 or 2x transformer: 5/5A ... 5000/5A Class 1 or better (0,5 – 0,2- 0,2S) Frequency response up to 2500Hz / 3000 Hz (60 Hz)

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Categoria 2
Normes	UNE-EN 62477-1, UNE-EN 55011, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61439-1

Interfície d'usuari

Tipus de pantalla	Tàctil 3, 5" color
-------------------	--------------------

Prestacions

Compensació de potència reactiva (Kvar)	Selectable: 0.7 inductiu ... 0.7 capacitiu
Filtrat / Temps de resposta	20 ms
Muntatge en paral·lel	Fins a 100 unitats de diferent calibre. Connexió dels transformadors només en



Code:

unitat Màster.

Please contact our technical department for networks with high THD(V) levels