



RVE-PM-MIX

RVE-PM-MIX, Pals de recàrrega exterior

Code: V10420. DESCATALOGADO

- > Comunicacions: Ethernet
- > Tipus sortida: 7,2 kW|3,6 kW
- > Tipus connector: Base Tipus 2 | Schuko
- > Tipus xarxa: Monofàsica
- > Núm. Preses: 2

Descripció

Els pals per a recàrrega de vehicles Elèctrics (VE) de la família **RVE-P** presenten un conjunt de característiques constructives i de seguretat que els fa especialment adequats per ser instal·lats en zones a l'aire lliure donades la seva resistència davant les condicions ambientals i la seva robustesa davant els actes vandàlics, han estat dissenyats per cobrir totes les necessitats de recàrrega dels VE en els modes 1, 2 i 3 (segons la norma **IEC 61851-1**), permetent diverses opcions de rapidesa en funció de la potència demandada entre 3,6 i 22 kW.

Mitjançant un display alfanumèric es visualitzen les instruccions d'operació de manera seqüencial un cop s'ha identificat l'usuari amb una targeta de proximitat RFID, desbloquejant la trapa d'accés a les preses. El pal emmagatzema la informació de recàrrega, alhora que mostra les dades de recàrrega (energia, temps de recàrrega...) i estat d'operació. Els nostres equips disposen de les proteccions elèctriques necessàries (ITC-BT-52), i permet la recàrrega simultània de dues VE. Entre les seves característiques destaquen:

- Mesura d'energia
- Comunicacions IP
- Memòria interna
- Lector RFID
- Display alfanumèric
- Proteccions elèctriques
- Indicació lluminosa d'estat de càrrega
- Control i monitorització de la unitat de manera remota

Aplicació

Tots aquells llocs en intempèrie susceptibles de ser destinats a l'estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cotxes, motos, bicicletes, furgonetes...). Com a exemple poden ser: la via pública, pàrquings públics exteriors, pàrquings a grans superfícies, aeroports i flotes d'empreses entre d'altres.



RVE-PM-MIX

Pals de recàrrega semi-ràpida per a exterior

Code: V10420.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	380 x 1590 x 280 (mm)
--	-----------------------

Pes net (kg)

65

Mesura d' energia integrada, lector RFID, display LCD de dues línies, mesura interna, protecció magnetotèrmica i protecció diferencial independent per presa amb reconexió diferencial automàtica, indicació lluminosa d' estat de càrrega, protocol comunicacions OCPP & XML. Cos de poliuretà i IP 54. Disposa de 2 portes independents. Per a comunicacions 3G veure taula codificació