



## URBAN MASTER CCS2

URBAN MASTER CCS2, Pal de recàrrega a CC

Code: V10730.

- > Comunicacions: Ethernet| 4G
- > Tipus sortida: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 [FF]
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Mode recàrrega: 4
- > N° Preses: 1
- > Protecció diferencial: Tipus B

### Descripció

La solució URBAN MASTER/SLAVE CCS consisteix en la combinació d'un carregador intel·ligent Mestre que disposa de comunicacions, lector RFID, pantalla tàctil de 8" i sistema de pagament amb targeta bancària (opcional) que controla un conjunt de Slaves.

Mantenint el disseny compacte i robust amb el seu envoltant d'alumini per a tot tipus d'entorns de la ja veterana Urban de Circuitor, la URBAN CSS es presenta com la versió de recàrrega ràpida de la gamma amb una potència de càrrega de 25 kW en corrent continu, evitant així la limitació de potència que imposen els carregadors a bord dels vehicles elèctrics en la recàrrega en alterna. El sistema en conjunt funciona com si tots els carregadors fossin intel·ligents ja sigui connectant el Màster a un gestor mitjançant OCPP o de manera independent configurant una llista blanca d'usuaris per al conjunt.

### Aplicació

La gamma Urban CSS ha estat desenvolupada per oferir una solució de càrrega ràpida en entorns en què no hi ha una infraestructura elèctrica d'alta potència, però la recàrrega en alterna no és suficient. És idònia per donar servei a petites flotes de vehicle elèctric, concessionaris, empreses de carsharing, petits aparcaments privats... sense fer grans inversions. Aquest equip s'ofereix la possibilitat d'instal·lar-se a paret oa terra gràcies als seus dos models (wallbox i pal).



## URBAN MASTER CCS2

Pals per a recàrrega exterior càrrega en continua i sistema Master / Salve

Code: V10730.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	39 A
Factor de potència	> 0,98
Freqüència	50 / 60 Hz
Tipus de xarxa	3F + N + PE
Tensió nominal	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

#### Característiques elèctriques

Protecció contra sobrecorrent	MCB corba C (50 A)
Cable: Tipus de connector	CCS Combo 2 (5,5-m cable length)
I màx de sortida (A)	0 ... 70 cc
Mode de càrrega	Mode 4
Nombre de preses	1
Potència màxima de sortida (kW)	25 (cc)
Eficiència	94%
Tensió	150 ... 920 Vcc

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	479 x 1750 x 288 (mm)
Envoltant	Alumini i ABS
Soroll (dB)	< 55 dB

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +60 °C
Temperatura de treball	-25 ... +45 °C

#### Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CE / Combo, DIN 70121, ISO 15118, MID: Clase 1 - EN 50470-3

#### Comunicació xarxa

Protocol	OCCP
----------	------

#### Comunicacions xarxa



## URBAN MASTER CCS2

Pals per a recàrrega exterior càrrega en continua i sistema Master / Salve

Code: V10730.

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
<b>Interfície d'usuari</b>	
RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicador de càrrega en color RGB
Tipus de pantalla	TFT tàctil de 8", multilingüe
<b>Pes net (kg)</b>	
	55
<b>Prestacions</b>	
Calentador climatitzador	-35 ... +45 °C (Opcional)
Mesura d'energia	Comptador mesura energia elèctrica CA conforme la UNE-EN 50470
<b>Protecció</b>	
Relé de seguretat tipus (classe)	RCD B
<b>Comunicació ràdio</b>	
Tecnologia / Tipus	4G / GPRS / GSM Modem
<b>Sortida 1</b>	
Corrent màxim	70 A
Potència màxima	25 kW
Interval de tensió	150-920 Vcc
Tipus de connector	CCS Combo 2 (FF)
Tipus de xarxa	CC
<b>Comunicació sense fils</b>	
Banda	2,4 GHz
<b>Comunicació inalàmbrica</b>	
Tecnologia / Tipus	Wi-Fi

### URBAN MASTER DC

Pals de càrrega intel·ligent, càrrega en CC

CODI	TIPUS	Nº Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
<b>MASTER</b>					
V10730.	URBAN MASTER CCS2	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifàsica



## URBAN MASTER CCS2

---

Pals per a recàrrega exterior càrrega en continua i sistema Master / Salve

Code: V10730.

---