



RAPTION 22 DUO

RAPTION 22 DUO, Estacions de recàrrega ràpida compactes

Code: V17020. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Comunicacions: Ethernet | 3G
- > Tipus sortida: 50-550 Vcc - 56 A - 22 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 | JEVS G105 - CHAdeMO
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Núm. Preses: 2

Descripció

Equip de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a CC amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i a CA amb Mode 3. Els equips de recàrrega ràpida RAPTION 22 permeten la recàrrega d'oportunitat en aquells casos que es requereix rapidesa de càrrega i no es disposa de potència suficient. En funció de la capacitat de les bateries pot carregar parcialment o totalment en un període de temps reduït. L'estació RAPTION 22 funciona amb potències de fins a 22 kW, la qual cosa permet fer-la servir en instal·lacions més simples i estalviant costos extrems en tarifes especials. L'equip disposa d'una pantalla interactiva, a més de comunicacions (Ethernet, 3G) que faciliten la interacció a l'usuari i la gestió remota al centre de control.

Aplicació

Els equips RAPTION 22 són ideals per a la recàrrega a via pública, centres comercials, empreses de lloguer, flotes de vehicles, aparcaments d'empresa, etc.



RAPTION 22 DUO

Estació de recàrrega ràpida exterior amb triple presa

Code: V17020.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|-----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 900 x 1710 x 310 (mm) |
|--|-----------------------|

Pes net (kg)

| | |
|--|-----|
| | 215 |
|--|-----|

Built-in energy measurement system, RFID reader, vandal-proof 8" TFT touchscreen, Ethernet and 3G and data storage connection, OCPP & XML, communication protocol, C-curve circuit breaker protection, resettable Type A 30 mA earth leakage protection, galvanised steel and stainless steel enclosure - IP54 - IK10, dimensions: 900 x 1710 x 310 mm