

Code:

Descripció


El **RAPTION 90C** és una estació de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics que redueix significativament els temps de càrrega en estacionaments de curta durada. Aquest model té una capacitat de càrrega de 90 kW (266 A) en mode Boost, independentment de la tensió de treball de la bateria. A més, permet la càrrega simultània de dos vehicles elèctrics perquè ofereix 45 kW per connector, fet que brinda flexibilitat i adaptabilitat davant les necessitats de recàrrega, tant dels vehicles actuals com dels futurs, ja que s'anticipa a les demandes del mercat.

A més de la seva potència de recàrrega elevada, l'equip ofereix una experiència d'usuari excel·lent, amb un disseny adaptat per ajudar persones amb mobilitat reduïda, gràcies a l'alçada dels elements i al seu sistema de connexió al vehicle. Disposa d'una pantalla tàctil antivandàlica de 15 polzades, que proporciona una interfície molt intuïtiva per facilitar les interaccions amb l'equip. També disposa d'indicadors LED de l'estat de la presa de càrrega, llums de cortesia i l'opció d'equipar un sistema de gestió de cablejat, cosa que facilita la manipulació dels fils durant la connexió del vehicle elèctric, així com el pagament sense contacte mitjançant TPV.

Igual com tots els models de la gamma **RAPTION**, el **RAPTION 90C** és compatible amb el nostre sistema de gestió dinàmica de potència (DLM) per regular la càrrega sense excedir la potència contractada de la instal·lació. L'equip disposa del protocol de comunicació OCPP per a la integració amb plataformes de gestió. A més, ofereix funcions de configuració master en solucions master-slave.

Aplicació

El **RAPTION 90C** està dissenyat per a escenaris que requereixin recarregar vehicles elèctrics en un temps reduït, com ara estacions de servei, àrees de descans en vies ràpides, així com entorns on es vulguin implementar solucions de càrrega ràpida, com ara els espais designats per a recàrrega en centres comercials, centres de recàrrega o flotes professionals de vehicles, entre d'altres.



Code:

Especificacions

Alimentació en alterna

Consum	95 kVA
Corrent d'entrada	152 A
Factor de potència	> 0,99
Freqüència	50 / 60 Hz
Tipus de xarxa	3P + N + PE
Tensió nominal	400 V ~ (± 10 %)

Característiques elèctriques

Mode de càrrega	Mode 3, 4
Nombre de preses	3
Eficiència	96%

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	940 x 1810 x 425 (mm)
Envoltant	Acer inoxidable
Gestió tèrmica	Ventiladors de refrigeració
Soroll (dB)	< 65 dB
Fixació	Terra

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +60 °C
Temperatura de treball	-30 ... +50 °C

Normes

Certificacions	CE; IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118)
Normes	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; CCS (DIN 70121;ISO 15118); EN 18031-1:2024

Comunicació xarxa


Protocol	OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready
----------	----------------------------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interfície	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------------	----------------------------------

Interfície d'usuari

RFID	NFC, ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1)
LED	Indicador de càrrega i il·luminació de cortesia
Tipus de pantalla	15" TFT Pantalla tàctil antivandàlica



Code:

Pes net (kg)

	320
--	-----

Prestacions

Mesura d'energia	Comptador MID Classe B, EN 50470-3
Opcional	Sobretensions transitòries de 4 pols (IEC 61643-11 Class II) Terminal de pagament Local - Ingenico Self2000 (Redsys) Terminal de pagament Local/Cloud - Payter Apollo Terminal de pagament Cloud - PAX IM30 Terminal de pagament Cloud - Castles S1U2 Extensió compatibilitat RFID Legic: NFC, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, (Legic Advant, Legic Prime, Sony FeliCA, Calypso) Interruptor magnetotermic en entrada alimentació

Protecció

Element	Dispositiu de monitoratge d' aïllament
---------	--

Protecció magnetotèrmica

Corba de dispar	Curva C
-----------------	---------

Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	Mòdem 4G doble / punt d'accés Wi-Fi / GPRS / GSM
--------------------	--

Sortida 1

Corrent màxim	266 A
Potència màxima	90 kW
Interval de tensió	150-920 Vcc
Tipus de connector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m)
Tipus de xarxa	CC

Sortida 2

Corrent màxim	266 A
Potència màxima	90 kW
Rang de tensió	150-920 Vcc
Tipus de conector	CCS Combo 2 (FF) (Longitud del cable 4m)
Tipus de xarxa	CC

Sortida 3

Corrent màxim	32 A
Potència màxima	22 kW
Rang de tensió	400 Vac
Tipus de connector	Base Tipus 2
Tipus de xarxa	CA



Code:

Pantalla tàctil TFT de color 15" antivandàlica, protecció magnetotèrmica amb corba de dispar C. Dispositiu de monitoritzatge d'aliment, mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació de recàrrega. Emmagatzematge de dades, comunicacions Ethernet, comunicacions doble mòdem 4G, protocol comunicacions OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Pes: 300 kg. Envoltent d'acer inoxidable IP54 - IK10. Dimensions: 425 x 990 x 1810 mm (sense cable). Longituds de cables 4 m o 5,5 m (segons model RAPTION xxxC ... -CM)



Code:

Dimensions

