



## URBAN-WB T22 Gen3

URBAN-WB T22 Gen3, Caixa mural de càrrega interior

Code: V20693.

- > Comunicacions: Ethernet|Wi-Fi
- > Tipus Sortida: 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: Base Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Mode recàrrega: 3
- > N° Preses: 2
- > Protecció diferencial: RCD Tipus A (30 mA)

### Descripció

Els equips de paret **URBAN-WB WB** s'han dissenyat per garantir una solució robusta per a la recàrrega en entorns d'accés públic, capaç de resistir les diverses condicions ambientals i possibles actes vandàlics, oferint alhora un procés d'instal·lació i manteniment simplificat per als operadors.

Els equips **URBAN-WB** faciliten les tasques de recàrrega als diferents usuaris de VE, incorporant totes les proteccions elèctriques necessàries per garantir una seguretat plena a l'interior d'un cos metàl·lic d'alumini. Poden disposar de cables tipus 1, tipus 2 o preses Tipus 2, possibilitant la recàrrega a Mode 3.

La sèrie **URBAN-WB** està ideada per a aplicacions complexes on es necessiti oferir les màximes prestacions que exigeix el mercat, calgui de gestió i monitorització amb control remot o integrar-se en plataformes de gestió basades en el protocol OCPP 1.5 o 1.6.

### Aplicació

Els equips **URBAN WB** són especialment adequats per a tot tipus d'aparcaments d'interior o intempèrie. Les aplicacions s'estenen des de places en via pública, grans superfícies, aeroports, empreses de venda, lloguer de vehicles i aparcaments privats, etc.



## URBAN-WB T22 Gen3

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20693.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	64 A
Freqüència	50/60 Hz
Tipus de xarxa	3F + N + PE
Tensió nominal	400 V ~ (± 10%)

#### Característiques elèctriques

Protecció contra sobretensions (DSP)	Protector contra sobretensió transitòria IEC 61643-1 (Classe II), (Opcional)
Protecció contra sobrecorrent	PIA 40 A (corba C)
Cable: Tipus de connector	Base Tipus 2
Mode de càrrega	Modus 3 (IEC 61851-1)
Nombre de preses	2
Tensió	400 V ~ (± 10 %)

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	382 x 928 x 222 (mm)
Envoltant	Alumini i ABS
Fixació	Mural

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-20 ... +60 °C
Temperatura de treball	-5 ... +45 °C

#### Comunicació xarxa

Protocol	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
----------	--------------------------

#### Comunicacions xarxa

Tecnologia / Tipus	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
--------------------	----------------------------------

#### Interfície d'usuari

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicador de càrrega en color RGB
Tipus de pantalla	LCD Multi-idiomes

#### Normes

Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-21-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
--------	---



## URBAN-WB T22 Gen3

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20693.

### Pes net (kg)

25

### Prestacions

Mesura d'energia

Comptador MID Classe 1, UNE-EN 50470-3

Opcional

- 4G / GPRS Modem
- Protección diferencial Tipo A con reconexión automática
- Protección diferencial Tipo B
- Protección diferencial Tipo B con reconexión automática
- Kit de baja temperatura (-30 °C)

### Protecció

Element

- MCB (40A) Corba de dispar "C" per presa. - RCD Tipus A (30 mA) per presa.

Relé de seguretat tipus (classe)

RCD tipus A (30 mA) RCD tipus A (30 mA) con reconexión automática (opcional)  
RCD tipus B (opcional) RCD tipus B con reconexión automática (opcional)

### Sortida 1

Corrent màxim

32 A

Potència màxima

22 kW

Interval de tensió

400 Vca

Tipus de connector

Base Tipus 2

Tipus de xarxa

Trifásica (CA)

### Sortida 2

Corrent màxim

32 A

Potència màxima

22 kW

Rang de tensió

400 Vca

Tipus de conector

Base Tipus 2

Tipus de xarxa

Trifásica (CA)

### Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Tipus

Wi-Fi

### URBAN-WB

Caixes de recàrrega intel·ligents doble presa

CODI	TIPUS	Tipus sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V20693.	URBAN-WB T22 Gen3	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica
V20696.	URBAN-WB T22-C2 Gen3	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica

Protecció magnetotèrmica i protecció diferencial de 30 mA Tipus A independent per presa, Mesura d'energia integrada MID, Lector RFID per a identificació i activació recàrrega - ISO 14443 A/B, Emmagatzematge de dades, Comunicacions Ethernet, Comunicacions 4G (opcional), Protocol comunicacions OCPP 1.5/1.6, Pes: 55 kg, Embolcall d'alumini IP54 - IK10, Dimensions 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (segons model).




## URBAN-WB T22 Gen3

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20693.

### Dimensions



### Connexions

#### TRIFÁSICO / THREE-PHASE

400V~

Si la alimentació Auxiliar es Monofàsica, conectar L1 y N. / If the Power Supply is Single-Phase, connect L1 and N.

