



## URBAN-WB CCS2

URBAN-WB CCS2, Caixes de recàrrega a CC

Code: V20710. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Comunicacions: -
- > Tipus Sortida: 150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 [FF]
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Mode recàrrega: 4
- > N° Preses: 1
- > Protecció diferencial: Tipus B

### Descripció

La gamma URBAN-WB CCS es presenta com una solució de càrrega ràpida perfecta per a entorn privats petits i ofereix la possibilitat d'instal·lar-se en paret o en terra gràcies als seus dos models (wallbox i pal). Mantenint el disseny compacte i robust amb el seu envolupant d'alumini per a tot tipus d'entorns. La **URBAN-WB CCS** disposa d'una potència de càrrega de 25 kW en corrent continu evitant així la limitació de potència que imposen els carregadors a bord dels vehicles elèctrics a la recàrrega en alterna.

### Aplicació

La gamma **Urban CCS** ha estat desenvolupada per oferir una solució de càrrega ràpida en entorns en què no hi ha una infraestructura elèctrica d'alta potència (petites flotes de vehicle elèctric, concessionaris, empreses de carsharing, petits aparcaments privats ...) per millorar la velocitat de càrrega dels vehicles elèctrics sense grans inversions.



## URBAN-WB CCS2

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20710.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	39 A
Eficiència	94%
Factor de potència	> 0,98
Freqüència	50 / 60 Hz
Tipus de xarxa	3F + N + PE
Tensió nominal	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)

#### Característiques elèctriques

Protecció contra sobretensions (DSP)	Opcional
Protecció contra sobrecorrent	MCB corba C (50 A)
Cable: Tipus de connector	CCS Combo 2 (longitud del cable 5,5m )
I màx de sortida (A)	0 ... 70 cc
Mode de càrrega	Modus 4
Nombre de preses	1
Potència màxima de sortida (kW)	25 (cc)
Tensió	150 ... 920 Vcc

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	382 x 984 x 236 (mm)
Envoltant	Alumini i ABS
Soroll (dB)	< 55 dB
Fixació	Mural

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +60 °C
Temperatura de treball	-35 ... +45 °C

#### Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Seguretat elèctrica, Classe d'aïllament	Protecció contra xoc elèctric per doble aïllament classe II (IEC 61010)
Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CE / Combo, DIN 70121, ISO 15118, MID: Class 1 - EN 50470-3

#### Interfície d'usuari

LED	Indicador de càrrega en color RGB
-----	-----------------------------------



## URBAN-WB CCS2

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20710.

### Pes net (kg)

55

### Prestacions

Mesura d'energia

Comptador MID Classe 1, UNE-EN 50470-3

### Protecció

Relé de seguretat tipus (classe)

RCD B

### Sortida 1

Corrent màxim

70 A

Potència màxima

25 kW

Interval de tensió

150-920 Vcc

Tipus de connector

CCS Combo 2 (FF)

Tipus de xarxa

DC

Physical Start/Stop buttons, Weight: 52,6 kg, IP54-IP10 aluminium casing, Dimensions: 984 x 382 x 236 mm. 5,5-m cable length.



## URBAN-WB CCS2

---

Equips de recàrrega intel·ligents

Code: V20710.

## Dimensions

---

