



## eHome T2C32-A MID

eHome T2C32-A MID, Caixa domèstica de recàrrega

Code: V25032. DESCATALOGADO

- > Tipus sortida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Corrent d'entrada: 32 A
- > Tipus connector: Cable Tipus 2
- > Tipus xarxa: Monofàsica
- > Mode recàrrega: 3
- > Núm. Preses: 1
- > Clau: 1
- > Protecció diferencial: Tipus A

### Descripció

Dissenyada per ser fàcilment instal·lada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, i distribuïda a fabricants de vehicles elèctrics. La gamma eHome ha estat optimitzada per oferir la millor relació cost/característiques del mercat. Com a resultat obtenim un producte d'alta qualitat que pot carregar còmodament totes les marques de vehicle elèctric del mercat a Mode 3 amb un connector Tipus 1 o Tipus 2.

Gràcies a la seva compatibilitat amb el dispositiu **CirBEON-63**, que gestiona la potència a subministrar al vehicle en funció de la potència disponible, el carregador **eHome** es considera ideal per al sector domèstic.

### Aplicació

La seva aplicació se centra en l'ús domèstic, ja que és fàcil d'instal·lar i té unes dimensions reduïdes.



## eHome T2C32-A MID

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25032.

### Especificacions

#### Alimentació en alterna

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Corrent d'entrada | 32A             |
| Freqüència        | 50 / 60 Hz      |
| Tipus de xarxa    | 1F + N + PE     |
| Tensió nominal    | 230 V $\pm$ 10% |

#### Característiques elèctriques

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Cable: Tipus de connector       | Type 2 cable               |
| I màx de sortida (A)            | 32                         |
| Mode de càrrega                 | Mode 3                     |
| Nombre de preses                | 1                          |
| Potència màxima de sortida (kW) | 7,4                        |
| Tensió                          | 230 V $\sim$ ( $\pm$ 10 %) |

#### Característiques mecàniques

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 180 x x 115 (mm)                      |
| Envoltant                                | Self-extinguishing ABS-PCV0 plastic   |
| Fixació                                  | Wall mounting, 3-point wall anchorage |

#### Característiques ambientals

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Grau de protecció                    | IP 54 / IK 10   |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5% ... 95%      |
| Temperatura d'emmagatzematge         | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de treball               | -5°C ... +45°C  |

#### Interfície d'usuari

|     |                    |
|-----|--------------------|
| LED | Indicador de carga |
|-----|--------------------|

#### Normes

|        |   |
|--------|---|
| Normes | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC |
|--------|---|

#### Pes net (kg)

|  |     |
|--|-----|
|  | 3,7 |
|--|-----|

#### Prestacions

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Calentador climatitzador | -30 ... +45 °C (Opcional) |
|--------------------------|---------------------------|

#### Sortida 1



## eHome T2C32-A MID

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25032.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrent màxim      | 32 A            |
| Potència màxima    | 7,4 kW          |
| Interval de tensió | 230 Vca         |
| Tipus de connector | Cable Tipus 2   |
| Tipus de xarxa     | Monofàsica (CA) |

### eHome

Caixes de recàrrega domèstica

| CODI    | TIPUS           | Tipus sortida          | Tipus connector | Tipus xarxa |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|
| V25030. | eHome T2C32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipus 2   | Monofàsica  |
| V25070. | eHome T2S32     | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipus 2    | Monofàsica  |
| V25080. | eHome T2S16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Base Tipus 2    | Trifàsica   |
| V25090. | eHome T2C16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cable Tipus 2   | Trifàsica   |

Indicació lluminosa de fi de càrrega, Compatible amb sensor CirBEON-63, Pes: 3 kg, Embolcall de plàstic ABS-PVCO autoextingible - IP54 - IK10, Dimensions 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m i suport de cable inclòs (segons model).



## eHome T2C32-A MID

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25032.

### Dimensions



### Conexions

