



eHome RS T2C16 TRI

eHome RS T2C16 TRI, Caixa domèstica de recàrrega

Code: V25290. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Comunicacions: RS-485
- > Tipus sortida: 400 Vac - 16 A - 11 kW
- > Corrent d'entrada: 16 A
- > Tipus connector: Cable Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Mode recàrrega
- > 3
- > N° Preses: 1

Descripció

Dissenyada per ser fàcilment instal·lada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, i distribuïda a fabricants de vehicles elèctrics. La gamma eHome ha estat optimitzada per oferir la millor relació cost/característiques del mercat. Com a resultat obtenim un producte d'alta qualitat que pot carregar còmodament totes les marques de vehicle elèctric del mercat a Mode 3 amb un connector Tipus 1 o Tipus 2.

Gràcies a la seva compatibilitat amb el dispositiu **CirBEON**, que gestiona la potència a subministrar al vehicle en funció de la potència disponible, el carregador **eHome** es considera ideal per al sector domèstic.

Aplicació

La seva aplicació se centra en l'ús domèstic, ja que és fàcil d'instal·lar i té unes dimensions reduïdes.



eHome RS T2C16 TRI

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25290.

Especificacions

Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	16A
Freqüència	50 / 60 Hz
Tipus de xarxa	3F + N + PE
Tensió nominal	400 V ~ (± 10 %)

Característiques elèctriques

Cable: Tipus de connector	Type 2 cable
I màx de sortida (A)	16
Mode de càrrega	Mode 3
Nombre de preses	1
Potència màxima de sortida (kW)	11
Tensió	400 V ~ (± 10 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	180 x 315 x 115 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing ABS-PCV0 plastic
Fixació	Wall mounting, 3-point wall anchorage

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-5°C ... +45°C

Interfície d'usuari

LED	Indicador de carga
-----	--------------------

Normes

Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
--------	---

Pes net (kg)

	4
--	---

Sortida 1

Corrent màxim	16 A
Potència màxima	11 kW
Interval de tensió	400 Vac
Tipus de connector	Cable Tipus 2



eHome RS T2C16 TRI

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25290.

Tipus de xarxa

Trifàsica (CA)

End-of-charge light, Compatible with CirBEON sensor, Weight: 4 kg, ABS-PCV0 self-extinguishing plastic housing - IP54 - IK10, Dimensions 315x180x115 mm. 5-m cable length, cable holder included (depending on model).



eHome RS T2C16 TRI

Caixa bàsica de recàrrega

Code: V25290.

Dimensions



Conexions

