



eHome 5 T2S32 M

eHome 5 T2S32 M, Caixa domèstica de recàrrega

Code: V25573.

> **Acabat: Mixte**

> Comunicacions: Ethernet | Wi-Fi

> Tipus sortides: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW

> Corrent d' entrada: 32A

> Tipus connector: Base Típus 2

> Tipus de xarxa: Monofàsica

> Mode Recàrrega: 3

> N. de tomes: 1

> Protecció diferencial: 6 mA CC

Descripció

La gamma **eHome 5** ha estat especialment dissenyada per a aparcaments privats, oferint una gestió intel·ligent de l'energia, integració amb panells solars per a una càrrega més sostenible, i una APP avançada que permet un control remot total. A més, destaca per oferir la millor relació qualitat-preu al mercat. L'**eHome 5** és un producte d'alta qualitat, compatible amb totes les marques de vehicles elèctrics a Mode 3 mitjançant una connexió tipus 2, proporcionant una experiència de càrrega còmoda i eficient.

Gràcies a la capacitat de regular la potència subministrada al vehicle segons la disponibilitat energètica, el carregador **eHome 5** és una solució ideal per a l'entorn domèstic.

Aplicació

Està dissenyada específicament per a ús domèstic, oferint una solució de càrrega versàtil, configurable i que s'integra fàcilment amb instal·lacions fotovoltaïques. És de ràpida instal·lació i compta amb un disseny compacte i elegant.



eHome 5 T2S32 M

Carregador domèstic

Code: V25573.

Especificacions

Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	32A
Freqüència	50 / 60 Hz
Tipus de xarxa	1P + N + PE
Tensió nominal	230 V ~ (± 10 %)

Característiques elèctriques

Mode de càrrega	Mode 3
Nombre de preses	1

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	180 x 315 x 115 (mm)
Envoltant	Plàstic ABS-PCV0 autoextingible
Fixació	Mural, anclatge a la paret per 3 punts

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK 10
Humitat relativa (sense condensació)	5% ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-40°C ... +60°C
Temperatura de treball	-30°C ... +50°C

Interfície d'usuari

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693
LED	Indicador de càrrega

Normes

Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, Directives: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, compleix amb RoHS 2011/65/EU
--------	---

Pes net (kg)

	0,22
--	------

Prestacions

Opcional	- Comptador per a ajust dinàmic de consum i integració solar.
----------	---

Sortida 1

Corrent màxim	32 A
Potència màxima	7,4 kW
Interval de tensió	230 Vca



eHome 5 T2S32 M

Carregador domèstic

Code: V25573.

Tipus de connector	Base Tipus 2
Tipus de xarxa	Monofàsica (CA)

eHome 5

Caixes de recàrrega domèstica

CODI	TIPUS	Acabat	N. de tomes	Tipus sortides	Tipus connector	Tipus de xarxa	Mode Recàrrega	Comunicacions
V25530.	eHome 5 T2C32 N	Negre	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 2	Monofàsica	3	Ethernet Wi-Fi
V25573.	eHome 5 T2S32 M	Mixte	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica	3	Ethernet Wi-Fi
V25570.	eHome 5 T2S32 N	Negre	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica	3	Ethernet Wi-Fi
V25533.	eHome 5 T2C32 M	Mixte	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 2	Monofàsica	3	Ethernet Wi-Fi
V25543.	eHome 5 T2S32 TRI M	Mixte	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica	3	Ethernet Wi-Fi
V25560.	eHome 5 T2C32 TRI N	Negre	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica	3	Ethernet Wi-Fi

Indicació lluminosa de fi de càrrega. Pes aprox: 4 kg. Embolcall de plàstic ABS-PCVD autoextingible - IP54 - IK10. Dimensions 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m i suport de cable inclòs (segons model). Els models monofàsics inclouen un mesurador per a la gestió dinàmica de potència. Per a la gestió dinàmica de potència i integració solar, cal fer servir el comptador d'energia especificat en aquesta tarifa, escollint segons el tipus d'instal·lació: monofàsica o trifàsica. Els models trifàsics requereixen un comptador d'energia per a la gestió dinàmica de potència.



eHome 5 T2S32 M

Carregador domèstic

Code: V25573.

Dimensions



Conexions

