
Code:

Descripció

Amb un disseny modern i minimalista, la nova gamma eNext Elite és la millor opció de càrrega a interiors. La sèrie Elite és capaç de complir els més alts estàndards de rendiment del mercat i ofereix gestió remota, monitorització i integració en plataformes de gestió basades en el protocol OCPP 1.6J.

Aplicació

Aquests dispositius estan especialment dissenyats per ser instal·lats a places d'aparcament cobertes, que poden ser utilitzades per a l'estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cotxes, motos, bicicletes, transport, neteja, etc.) i on cal la capacitat de gestionar la potència o els usuaris.



Code:

Especificacions

Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	32A
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tipus de xarxa	1F + N + PE
Tensió nominal	230 V ~ (± 10 %)

Característiques elèctriques

Cable: Tipus de connector	Cable Tipus 1
I màx de sortida (A)	32
Mode de càrrega	Mode 3 (segons IEC 61851-1)
Nombre de preses	1
Potència màxima de sortida (kW)	7,4
Tensió	230 V ~ (± 10 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing ABS / PC
Fixació	Vertical, 3 points for wall mounting

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +60 °C
Temperatura de treball	-5 ... +45 °C

Comunicació xarxa

Protocol	OCCP 1.6J
----------	-----------

Comunicacions xarxa

Tecnologia / Tipus	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
--------------------	----------------------------------

Interfície d'usuari

LED	Indicador de càrrega en color RGB
-----	-----------------------------------

Normes

Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD 2014/30/UE, CEM, ISO 14443A/B (RFID), CE/RED (modem 4G)
--------	--

Pes net (kg)

4



Code:

Prestacions

Calentador climatitzador -30 ... +45 °C (Optional)

Comunicació sense fils

Banda 2,4 GHz

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Tipus Wi-Fi

eNext ELITE

Caixes de recàrrega intel·ligents amb Wi-Fi

CODI	TIPUS	Núm. Preses	Tipus Sortida	Tipus connector	Tipus xarxa
V26220.	eNext ELITE M-C2	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipus 2	Monofàsica
V26240.	eNext ELITE M-S2	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipus 2	Monofàsica
V26420.	eNext ELITE T-C2	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipus 2	Trifàsica
V26440.	eNext ELITE T-S2	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipus 2	Trifàsica

3.5" colour screen, compatible with CirBEON sensor, integrated MID-certified energy measurement, RFID reader for authentication and charge activation - ISO 14443 A/B, data storage, Ethernet and Wi-Fi communications, 4G communications (optional), OCPP 1.5/1.6 communications protocol, weight: 4 kg, ABS/PC enclosure - IP54 - IK10, Dimensions 180x335x315 mm. 5-m cable length, cable holder included (depending on model).



Code:

Dimensions

