



EM45 150mA

EM45 150mA, Miliamperímetre per a mesura en corrent altern, ferro mòbil, carril DIN

Code: M10152. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Escala: 90°, P2
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (A): 0,15

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar
- Classe de precisió 1,5
- Mesura en veritable valor eficaç de 100 mA ... 600 mA
- Escales intercanvials

Aplicació

En aplicacions de corrent altern per controlar l'estat del corrent de manera molt ràpida i visual.



EM45 150mA

Amperímetres de ferro mòbil (CA)

Code: M10152.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|--|-------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 85 x 52 x 65 (mm) |
| Fixació | Carril DIN |

Característiques ambientals

| | |
|------------------------------|--|
| Grau de protecció | Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (Terminals) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -25...+40 °C |
| Temperatura de treball | +10 ... +30 °C |

Normes

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificacions | CE, UL |
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Normes | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

Current measurement circuit

| | |
|-------------|----------------|
| Consumption | 0,3 ... 1,5 VA |
|-------------|----------------|

Circuit de mesura de corrent

| | |
|-------------------------|--|
| Freqüència de mostreig | 20...100 Hz |
| Sobrecàrrega admissible | 1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s |

Característiques elèctriques

| | |
|-----------------------------|---|
| Tensió d'aïllament, circuit | 2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja |
|-----------------------------|---|

Pes net (kg)

| | |
|--|-------|
| | 0,142 |
|--|-------|

Precisió de mesures

| | |
|----------|----------|
| Precisió | 1,5 % FE |
|----------|----------|

EMSC-mA

Mil·liamperímetre per a mesurament en corrent altern

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Rang mesura (A) |
|---------|--------------|---------|----------|-----------------|
| M10161. | EMSC45 100mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,1 |
| M10162. | EMSC45 150mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,15 |
| M10164. | EMSC45 250mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,25 |
| M10165. | EMSC45 300mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,3 |



EM45 150mA

Amperímetres de ferro mòbil (CA)

Code: M10152.

| CODI | TIPUS | Escala | Precisió | Rang mesura (A) |
|---------|--------------|---------|----------|-----------------|
| M10166. | EMSC45 400mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,4 |
| M10167. | EMSC45 500mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,5 |
| M10168. | EMSC45 600mA | 90°, P2 | 1,5 | 0,6 |



EM45 150mA

Amperímetres de ferro mòbil (CA)

Code: M10152.

Conexions

