



RAPTION 22 TRIO

RAPTION 22 TRIO, Estacions de recàrrega ràpida compactes

Code: V17030. **DESCATALOGADO**

- > Comunicacions: Ethernet | 3G
- > Tipus sortida: 50-550 Vcc - 56 A - 22 kW | 400 Vca - 32 A - 22 kW
- > Tipus connector: CCS Combo 2 | JEVS G105 - CHAdeMO | Base Tipus 2
- > Tipus xarxa: Trifàsica
- > Núm. Preses: 3

Descripció

Equip de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a CC amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i a CA amb Mode 3. Els equips de recàrrega ràpida RAPTION 22 permeten la recàrrega d'oportunitat en aquells casos que es requereix rapidesa de càrrega i no es disposa de potència suficient. En funció de la capacitat de les bateries pot carregar parcialment o totalment en un període de temps reduït. L'estació RAPTION 22 funciona amb potències de fins a 22 kW, la qual cosa permet fer-la servir en instal·lacions més simples i estalviant costos extrems en tarifes especials. L'equip disposa d'una pantalla interactiva, a més de comunicacions (Ethernet, 3G) que faciliten la interacció a l'usuari i la gestió remota al centre de control.

Aplicació

Els equips RAPTION 22 són ideals per a la recàrrega a via pública, centres comercials, empreses de lloguer, flotes de vehicles, aparcaments d'empresa, etc.



RAPTION 22 TRIO

Estació de recàrrega ràpida exterior amb triple presa

Code: V17030.

Especificacions

Característiques mecàniques

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 900 x 1710 x 310 (mm) |
|------------------------------------------|-----------------------|

Pes net (kg)

| |
|-----|
| 215 |
|-----|

Mesura d'energia integrada, lector RFID, display tàctil TFT 8" antivandàlica, connexió Ethernet i 3G i emmagatzematge de dades, protocol comunicacions OCPP & XML, protecció magnetotèrmica amb corba C, protecció diferencial Tipus A de 30 mA rearmable, envoltant d'acer zincat i acer inoxidable - IP54 - IK10, dimensions: 900 x 1710 x 310 mm (Ample x alt x fons)