



## Line-M-4IO-RV

Line-M-4IO-RV, Módulo de expansión de 4 entradas digitales en tensión y 4 salidas digitales de relé.

Código: D73004.

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Comunicaciones: Bus-Line
- > N° relés: 4
- > Entradas digitales: 4 (230 V)
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

Módulo de 4 entradas y 4 salidas de relé a 230 V.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-ED-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones, y el analizador de redes line-CVM-D32 de una forma sencilla.

Permiten añadir a los equipos salidas y entradas digitales, entradas y salidas analógicas o una combinación de las mismas.

Los módulos se conectan lateralmente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

### Aplicación

- Ampliación de entradas / salidas de los analizadores de redes line-CVM-D32 o line-EDS.
- Alarmas totalmente programables de forma independiente según un valor bajo, alto, histéresis, retardos a conexión desconexión, estado de reposo normalmente abierto o cerrado y enclavamiento.
- Control de estado de elementos de la instalación utilizando el estado de las entradas del módulo con tensiones de red de hasta 230 V~
- Gestión de hasta 4 tarifas con la activación de las distintas entradas del módulo.



## Line-M-4IO-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: D73004.

### Especificaciones

#### Alimentación en continua

Consumo	máx. 2 W
---------	----------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52,5 x 118 x 70 (mm)
Envoltorio	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN (IEC 60715)
Peso Neto (kg)	0,178

#### Características ambientales

Grado de protección	IP30, Frontal: IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

#### Circuito de medida de tensión

Impedancia entrada	140 kΩ
--------------------	--------

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

#### Interface usuario

LED	9 LED
-----	-------

#### Entradas digitales

Aislamiento	3,75 kV~
Cantidad	4
Anchura mín. de la señal	10 ms
Corriente máx. en cortocircuito	50 mA
Tensión de uso	230 V ~

#### Salidas digitales de relé

Cantidad	4
Tipo	Clase A, filtrado de corriente de alta frecuencia
Corriente máxima	6 A ~
Tensión máxima de contactos abiertos	250 V ~
Vida mecánica	5 x 10 <sup>6</sup> ciclos



## Line-M-4IO-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: D73004.

Potencia máxima de conmutación

1500 VA

### Line-M-4IO-RV

Módulos expandibles E/S relé con tensión, sistema Line

CÓDIGO	TIPO	Protocolo	Entradas analógicas	Salida transistor	Nº relés	Entradas digitales	Salida analógica
<b>Módulos Entradas / Salidas</b>							
D73004.	Line-M-4IO-RV	Modbus/RTU	-	-	4	4 (230 V)	-

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos





# Line-M-4IO-RV

Módulo de 4 entradas y 4 salidas para carril DIN

Código: D73004.

## Dimensiones



## Conexiones

