



Line-M-8I6O, Módulo de expansión de 8 entradas digitales y 6 salidas digitales de relé

Código: D73008.

> Protocolo: Modbus/RTU> Comunicaciones: Bus-Line

> Nº relés: 6

> Entradas digitales: 8> Fijación: Carril DIN

Descripción

Módulo de 8 entradas y 6 salidas de relés, libres de potencial.

Los módulos de expansión de la gama line, permiten ampliar prestaciones de los line-EDS-Cloud, line-EDS-PS en cualquiera de sus versiones de una forma sencilla.

Permiten añadir a los equipos salidas y entradas digitales, entradas y salidas analógicas o una combinación de las mismas.

Los módulos se conectan lateralmente y son detectados automáticamente en el momento de la conexión lateral, lo que simplifica enormemente la instalación y la configuración de los mismos.

Aplicación

- o Ampliación de entradas / salidas de los line-EDS.
- Alarmas totalmente programables de forma independiente según un valor bajo, alto, histéresis, retardos a conexión desconexión, estado de reposo normalmente abierto o cerrado y enclavamiento.
- O Control de estado de elementos de la instalación utilizando el estado de las entradas del módulo.







Módulo con 8 entradas y 6 salidas de relé

Código: D73008.

Especificaciones

Consumo	máx. 4 W			
Características mecánicas				
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 118 x 70 (mm)			
Envolvente	Plástico VO autoextinguible			
Fijación	Carril DIN			
Peso Neto (kg)	0,242			
Características ambientales				
Grado de protección	IP30, Frontal: IP40 IK08			
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%			
Temperatura de almacenamiento	-20 +70 °C			
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C			
Circuito de medida de tensión				
Impedancia entrada	3kΩ			
Normas				
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000			
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V			
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4			
Interface usuario				
LED	15 LED			
Entradas digitales				
Aislamiento	3,75 kV~			
Cantidad	8			
Tipo	Optoacoplada			
Anchura mín. de la señal	10 ms			
Salidas digitales de relé				
Cantidad	6			
Tipo	Clase A, filtrado de corriente de alta frecuencia			
Corriente máxima	5 A ~			
Tensión máxima de contactos abiertos	250 V ~ / 30 Vcc			
Vida mecánica	5 x 10 ⁶ ciclos			
Potencia máxima de conmutación	1250 VA / 150 W			







Módulo con 8 entradas y 6 salidas de relé

Código: D73008.

Line-M-8160

Módulos expandibles E/S relé, sistema Line

CÓDIGO	TIPO	Protocolo	Entradas analógicas	Salida transistor	Nº relés	Entradas digitales	Salida analógica
Módulos En	tradas / Salidas						
D73008.	Line-M-8I60	Modbus/RTU	-	-	6	8	-

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos







Módulo con 8 entradas y 6 salidas de relé

Código: D73008.

Dimensiones

Conexiones







