



## M/STM-25x4

M/STM-25x4, Barqueta STM-H 25 A con 4 transformadores,

Código: E821H0. DESCATALOGADO

### Descripción

**STM-H** es un analizador inteligente de hasta 32 canales con sensores de efecto Hall. Diseñado específicamente para la supervisión de strings fotovoltaicos, el **STM** permite el máximo rendimiento del campo fotovoltaico gracias a su alta precisión de medida. La solución está compuesta por distintos módulos:

**STM-CH**: Módulo dotado de la inteligencia para realizar cálculos de potencia, comparación de rendimientos de strings, detección de corrientes inversas, etc.

Además incorpora:

- Entrada de tensión (1.500 V c.c.)
- 4 entradas digitales libres de tensión
- 1 entrada analógica 0/4...20 mA
- 1 entrada para Pt100 ó Pt1000
- Módulo de comunicación Wireless LoRa

**STM-SH**: Módulo de medida de corrientes que puede tener hasta 16 canales de medida de hasta 25 A, 16 canales hasta 50 A ó 8 canales de 200 A cada uno. Se pueden conectar hasta 2 módulos **STM-SH** para alcanzar los 32 canales de 25/50 A ó 16 canales de 100 A. Su modularidad, flexibilidad de instalación, inteligencia y robustez hacen del **STM-H** el equipo perfecto para supervisar el correcto funcionamiento del campo fotovoltaico.

### Aplicación

Supervisión de strings fotovoltaicos en huertas solares y en instalaciones de autoconsumo.



## M/STM-25x4

Analizador para strings fotovoltaicos de efecto Hall

Código: E821H0.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Peso Neto (kg)	0,1
----------------	-----

La configuración mínima de la solución STM está formada por un módulo STM-CH y un módulo STM-SH



## M/STM-25x4

Analizador para strings fotovoltaicos de efecto Hall

Código: E821H0.

### Conexiones

