



CPV-13

CPV-13, Estructura para cubierta plana, 13 módulos verticales

Código: EEV20D.

- > Módulos: 13
- > Anclaje Hormigón: 16
- > Carril C40 3,10m: 6
- > Carril C40 2,08m: 4
- > Fijación final (Z): 4
- > Fijación intermedia (T): 24
- > Triángulo premontado: 8

Descripción

Estructuras de soporte para módulos fotovoltaicos, configurables para cualquier tipo de instalación y cubierta. Perfilera de Aluminio Anodizado, triángulos pre-montados y tornillería de acero inoxidable, garantizando todos los estándares de calidad en cualquier ambiente y emplazamiento. Alta resistencia en ambientes salinos y/o corrosivos, alta resistencia ante rayadas, mayor aislamiento eléctrico y mayor durabilidad.

La estructura suministrada incluye el anclaje necesario para la sujeción de los módulos fotovoltaicos, así como el anclaje de la propia estructura a la tipología de cubierta. No se incluye por tanto, cualquier sobre-estructura primaria de adaptación de la propia cubierta, requerida para la instalación de la estructura de los módulos fotovoltaicos.

La garantía de la estructura y sus anclajes está vinculada a la correcta instalación de la misma y al mantenimiento anual que sea de aplicación por la normativa vigente.

Manuales de montaje e instalación para cada tipología de estructuras de soporte:

- Cubierta plana Módulo Vertical (CPV)
- Cubierta plana Módulo Horizontal (CPH)
- Cubierta Inclinada (CI)



CPV-13

Código: EEV20D.

Especificaciones

CPV

Estructuras para cubierta plana, módulo vertical

| CÓDIGO | TIPO | Módulos | Anclaje Hormigón |
|---------|--------|---------|------------------|
| EEV202. | CPV-2 | 2 | 4 |
| EEV203. | CPV-3 | 3 | 6 |
| EEV204. | CPV-4 | 4 | 6 |
| EEV205. | CPV-5 | 5 | 8 |
| EEV206. | CPV-6 | 6 | 8 |
| EEV207. | CPV-7 | 7 | 10 |
| EEV208. | CPV-8 | 8 | 10 |
| EEV209. | CPV-9 | 9 | 12 |
| EEV20A. | CPV-10 | 10 | 12 |
| EEV20B. | CPV-11 | 11 | 14 |
| EEV20C. | CPV-12 | 12 | 14 |
| EEV20D. | CPV-13 | 13 | 16 |
| EEV20E. | CPV-14 | 14 | 16 |
| EEV20F. | CPV-15 | 15 | 18 |
| EEV20G. | CPV-16 | 16 | 18 |
| EEV20H. | CPV-17 | 17 | 20 |
| EEV20I. | CPV-18 | 18 | 20 |
| EEV20J. | CPV-19 | 19 | 22 |
| EEV20K. | CPV-20 | 20 | 22 |
| EEV20L. | CPV-21 | 21 | 24 |
| EEV20M. | CPV-22 | 22 | 24 |

Compatible para módulos FV de 60 células (medidas aproximadas 1722 x 1134 x 35 mm). Incluye anclajes tipo M12x140 para fijación en hormigón. Regulable a inclinación de 25-30-35°. Para otras configuraciones o tipología de módulo FV / anclaje, consultar.