



EC48 250V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, panel 48x48

Código: M10415.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 250
- > Módulos: 48x48

Descripción

- O No necesitan alimentación auxiliar, solo tipo CEC 96
- O Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- o Medida en verdadero valor eficaz de o U ... 600 V c.a.
- $\circ~$ Escalas intercambiales para EC 48,EC 72, EC 96, EM 45
- $\circ~$ Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.







Voltímetros de hierro móvil

Código: M10415.

Especificaciones

Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	48 x 48 x 66.2 (mm)	
Fijación	Panel	
Peso Neto (kg)	0,085	
Características ambientales		
Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)	
Temperatura de almacenamiento	-25+40 °C	
Temperatura de trabajo	+10 +30 °C	
Normas		
Certificaciones	CE	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000	
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
Circuito de medida de tensión		
Consumo	1 4 VA	
Frecuencia muestreo	20 100 Hz	
Tensión máx. de medida permanente	1,5 Vn permanente / 2 Vn durante 5s	
Características eléctricas		
Tensión de aislamiento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja	
Precisión de medidas		
Precisión	1,5 % FE	

EC-V Voltímetros para medida en alterna

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	
M10415.	EC48 250V	90°, P1	1,5	48x48	
M10416.	EC48 300V	90°, P1	1,5	48x48	
M10417.	EC48 400V	90°, P1	1,5	48x48	
M10418.	EC48 500V	90°, P1	1,5	48x48	
M10419.	EC48 600V	90°, P1	1,5	48x48	
M10410.	EC48/110V	90°, P1	1,5	48x48	
M10425.	EC72 250V	90°, P1	1,5	72x72	
M10426.	EC72 300V	90°, P1	1,5	72x72	







Voltímetros de hierro móvil

Código: M10415.

CÓDIGO	TIP0	Escala	Precisión	Módulos
M10427.	EC72 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10428.	EC72 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10429.	EC72 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10420.	EC72/110V	90°, P1	1,5	72x72
M10449.	EC144 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10435.	EC96 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10436.	EC96 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10437.	EC96 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10438.	EC96 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10439.	EC96 600V	90°, P1	1,5	96x96
M10430.	EC96/110V	90°, P1	1,5	96x96
M10445.	EC144 250V	90°, P1	1,5	144x144
M10446.	EC144 300V	90°, P1	1,5	144x144
M10447.	EC144 400V	90°, P1	1,5	144x144
M10448.	EC144 500V	90°, P1	1,5	144x144
M10440.	EC144/110V	90°, P1	1,5	144x144

Escalas intercambiables, Voltímetros 90°









Voltímetros de hierro móvil

Código: M10415.

Dimensiones

Conexiones





