



EC72 250V, Voltímetro para medida en alterna, hierro móvil, panel 72x72

Código: M10425.

- > Escala: 90°, P1
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 250
- > Módulos: 72x72

Descripción

- O No necesitan alimentación auxiliar, solo tipo CEC 96
- O Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- o Medida en verdadero valor eficaz de o U ... 600 V c.a.
- o Escalas intercambiales para EC 48,EC 72, EC 96, EM 45
- $\circ~$ Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la tensión de una forma muy rápida y visual.







Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

Especificaciones

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,134
Características ambientales	
Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25+40 °C
Temperatura de trabajo	+10 +30 °C
Normas	
Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
Circuito de medida de tensión	
Consumo	1 4 VA
Frecuencia muestreo	20 100 Hz
Tensión máx. de medida permanente	1,5 Vn permanente / 2 Vn durante 5s
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
Precisión de medidas	
Precisión	1,5 % FE

EC-V Voltímetros para medida en alterna

	Escala	Precisión	Módulos	
EC48 250V	90°, P1	1,5	48x48	
EC48 300V	90°, P1	1,5	48x48	
EC48 400V	90°, P1	1,5	48x48	
EC48 500V	90°, P1	1,5	48x48	
EC48 600V	90°, P1	1,5	48x48	
EC48/110V	90°, P1	1,5	48x48	
EC72 250V	90°, P1	1,5	72x72	
EC72 300V	90°, P1	1,5	72x72	
	EC48 300V EC48 400V EC48 500V EC48 600V EC48/110V EC72 250V	EC48 300V 90°, P1 EC48 400V 90°, P1 EC48 500V 90°, P1 EC48 600V 90°, P1 EC48/110V 90°, P1 EC72 250V 90°, P1	EC48 300V 90°, P1 1,5 EC48 400V 90°, P1 1,5 EC48 500V 90°, P1 1,5 EC48 600V 90°, P1 1,5 EC48/110V 90°, P1 1,5 EC72 250V 90°, P1 1,5	







Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos
M10427.	EC72 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10428.	EC72 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10429.	EC72 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10420.	EC72/110V	90°, P1	1,5	72x72
M10435.	EC96 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10436.	EC96 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10437.	EC96 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10438.	EC96 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10439.	EC96 600V	90°, P1	1,5	96x96
M10430.	EC96/110V	90°, P1	1,5	96x96
M10447.	EC144 400V	90°, P1	1,5	144x144
M10448.	EC144 500V	90°, P1	1,5	144x144

Escalas intercambiables, Voltímetros 90º








Voltímetros de hierro móvil

Código: M10425.

Dimensiones Conexiones



Туре	Fig. EC	Fig. BC	а	b	С	d	е
48	1-3	1-3	48	44,7	61	5,2	45
72	1-3-4	2-3-4	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1-3-4	2-3-4	96	91	43,5	5,7	92
144	2-3-4	2-3-4	144	137	64,5	7,3	138

