



FETC96 440V

FETC96 440V, Fasímetro electrónico 90° trifásico, panel 96x96

Código: M1343G. DESCATALOGADO

> Escala: 90° P1

> Sistema: Trifásicos equilibrados

> Precisión: 1,5

> Rango medida (V): 440 > Módulos: 96x96

Descripción

- O No necesitan alimentación auxiliar.
- O Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- O Clase de precisión 1,5
- o Convertidor electrónico incorporado
- o Circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados.

Aplicación

Para la medida del $\cos \phi$ en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.







FETC96 440V

Fasímetros

Código: M1343G.

Especificaciones

96 x 96 x 62.9 (mm)		
Panel		
0,48		
Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)		
-25+40 °C		
+10 +30 °C		
CE		
2000		
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318		
1,5 VA		
20 100 Hz		
5 A		
5 A 1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s		
1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s		
1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s		
1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s 1 VA 40 70 Hz		
1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s 1 VA 40 70 Hz		
1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s 1 VA 40 70 Hz 1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s		

FEMC / FETC

Fasímetros 90º

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	
Monofásicos					
M13434.	FEMC96 110V	90° P1	1,5	96x96	





Página 3 de 4





FETC96 440V

Fasímetros

Código: M1343G.

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 ln. Para conectar a transformadores .../5A. Convertidor electrónico incorporado.







FETC96 440V

Fasímetros

Código: M1343G.

Dimensiones Conexiones



