



CEC96 .../5A

CEC96 .../5A, Amperímetro para medida en corriente alterna, hierro móvil, 2 relés

Código: M14810.

> Escala: 90°, P2

> Precisión: 1,5

> Fondo Escala: .../5 A

> Módulos: 96x96

Descripción

Amperímetro:

- O No necesitan alimentación auxiliar, solo CEC 96.
- o Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144.
- O Clase de precisión 1,5
- O Medida en verdadero valor eficaz de 100 mA ... 100 A
- \circ Escalas intercambiales para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- $\circ~$ Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96 $\,$

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.







CEC96 .../5A

Amperímetro con 2 relés, hierro movil

Código: M14810.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	2,5 VA
Frecuencia	4090 HZ
Tensión nominal	230 Vca
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 85.3 (mm)
Peso Neto (kg)	0,435
Características ambientales	
Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25+70 °C
Temperatura de trabajo	+5 + 55 °C
Circuito de medida de corriente	
Consumo	0,2 VA
Frecuencia de muestreo	4565 Hz
Sobrecarga admisible	1,2 In permanente
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	3 kV, 50 Hz, 1 min
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. N° 1)
Precisión de medidas	
Precisión	1,5 % FE

CEC-A

Amperímetro con 2 relés para medida en alterna, hierro móvil

CÓDIGO	TIP0	Escala	Precisión	Módulos	Fondo Escala
M14810.	CEC96/5A	90° , P2	1,5	96x96	/5 A







CEC96 .../5A

Amperímetro con 2 relés, hierro movil

Código: M14810.

Dimensiones



