

CEC96 .../5A

CEC96 .../5A, Amperímetro para medida en corriente alterna, hierro móvil, 2 relés

Código: M14810. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P2
> Precisión: 1,5
> Fondo Escala: .../5 A
> Módulos: 96x96

Descripción

Amperímetro:

- No necesitan alimentación auxiliar, solo CEC 96.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en verdadero valor eficaz de 100 mA ... 100 A
- Escalas intercambiales para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente continua para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.



CEC96 .../5A

Amperímetro con 2 relés, hierro movil

Código: M14810.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	2,5 VA
Frecuencia	40...90 HZ
Tensión nominal	230 Vca

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 85.3 (mm)
Peso Neto (kg)	0,435

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25...+70 °C
Temperatura de trabajo	+5 ... + 55 °C

Circuito de medida de corriente

Consumo	0,2 VA
Frecuencia de muestreo	45...65 Hz
Sobrecarga admisible	1,2 In permanente

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	3 kV, 50 Hz, 1 min

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. Nº 1)

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE



CEC96 .../5A

Amperímetro con 2 relés, hierro movil

Código: M14810.

Dimensiones

