



DM45-A

DM45-A, Instrumentación digital: Amperímetro CA

Código: M20911. DESCATALOGADO

- > N° relés: 1
- > Sistema: CA
- > Medida: ... / 5 Aca
- > Parámetros: Amperímetro
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

- Equipo indicador de parámetros eléctricos
- Su diseño permite la instalación en cuadros con reducido espacio
- Mide tensión, corriente, frecuencia y distorsión armónica, según tipo
- Totalmente precintable
- Dispone de un relé de alarma, totalmente programable
- Robusto y pequeño
- Guarda valores máximos y mínimos

Aplicación

- Visualiza uno o varios parámetros eléctricos de un subcuadro, de un proceso de control o de una máquina determinada
- Sistema de alarma: mediante el relé interno del equipo actúa sobre contactores, dispositivos sonoros y/o luminosos para realizar una maniobra de protección o de aviso



DM45-A

Instrumentación digital

Código: M20911.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	5 VA
Frecuencia	40...70 Hz.
Tensión nominal	115 / 230 Vc.a

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	36 x 85 x 63.8 (mm)
Envoltorio	ABS autoextinguible
Peso Neto (kg)	0,193

Características ambientales

Grado de protección	IP 54 (Frontal)
Humedad relativa (sin condensación)	5...95 %
Temperatura de almacenamiento	-40...+70 °C
Temperatura de trabajo	-20...+50 °C

Círculo de medida de corriente

Sobrecarga admisible	1,2 In (permanente)
Tasa de refresco	1 lectura/s
Corriente máxima	5 Ac.a.
Corriente mínima de medida	0,05 Aca
Resolución	10 bits

Círculo de medida de tensión

Consumo	0,6 VA
---------	--------

Interface usuario

LED	4
Rango	0,000...9999
Resolución display	30
Tipo display	7 segmentos (4 dígitos), de color rojo

Normas

Normas	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, IEC 61010-1, IEC 60664
--------	--

Salidas digitales de relé

Aislamiento entre contacto	2000 Vc.a.
Aislamiento entre contacto	750 Vc.a.
Corriente nominal	5 Aca



DM45-A

Instrumentación digital

Código: M20911.

Resistencia de aislamiento > 1000 MΩ

Carga resistiva (máx.) 750 VA

Tensión máxima de contactos abiertos 250 Vca

Precisión de medidas

Medida de corriente de fase ± 0,5 % FE (± 1 dígito)

Tamaño: 2 módulos





DM45-A

Instrumentación digital

Código: M20911.

Dimensiones



Conexiones