# MK-SH-DC M:125Vcc

MK-SH-DC M:125Vcc

Código: M304000000D00 **DESCATALOGADO**

> Contador de energía en contínua. Parámetros de medida:V

> A

> kW

> kWh. Entrada de medida: .../ 60 mV (*). Entrada medida (V): 0...125. Nº de módulos 2

## Descripción

Contador electrónico de energía en corriente contínua para carril DIN.

Otras características son:
- Tensión hasta 800 V C.C.
- Display de 4 dígitos 7 segmentos de color rojo y altamente eficiente
- Tamaño 2 módulos
- Parámetros medidos: V, A, kW, kWh
- 1 salida digital con transistor optoacoplado

## Aplicación

- Contaje de energía en corriente continua que permite controlar la energía consumida y la generada en huertas solares
- Control energético en instalaciones de telecomunicaciones para su posterior gestión.

Fecha creación: 06/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

# MK-SH-DC M:125Vcc

Contador electrónico de energía en corriente continua para carril DIN

Código: M304000000D00

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 30 x 85 x 63.8 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,1 |

Aplicaciones para ind. fotovoltaica. (*) para conexión a través de shunt

Fecha creación: 06/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.