

EM 30-C

EM 30-C, Contador de energía monofásico conexión directa

Código: M30811. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Módulos: 2
> Rango medida (A): 5 (30) A
> Parámetros: kWh
> Display: Visualizador electromecánico

Descripción

Contadores electromecánicos monofásicos de energía activa de conexión directa para carril DIN.

Otras características son:

- Display mecánico de 6 dígitos: 5+1 decimal
- Tamaño 1 módulo (EMS30-C) y 2 módulos (EM30-C)
- Indicación error de conexión
- 1 salida digital de impulsos con transistor optoacoplado, de energía consumida

Aplicación

- Control del consumo energético en espacios muy reducidos
- En aplicaciones donde las condiciones de temperatura son severas. Porque la vida útil del display mecánico del equipo no le afectan las altas temperaturas.

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



EM 30-C

Contadores electromecánicos monofásicos de energía de conexión directa para carril DIN

Código: M30811.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 85 x 72 (mm)
Peso Neto (kg)	0,098

Aplicaciones para ind. fotovoltaica. (*) para conexión a través de shunt

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.