



#### LM41-40-M

LM4I-40-M, Centralizador de impulsos y contactos

Código: M31563. DESCATALOGADO

> Protocolo: Modbus/RTU

> Módulos: 4

> Comunicaciones: RS-485

> Nº relés: 4

> Entradas digitales: 4

#### Descripción

Equipo centralizador de impulsos de 4 entradas (digitales y/o analógicas según tipo). Las entradas son optoacopladas para la lectura de los impulsos y dispone de memoria para almacenar valores de hasta 32 bits.

- Dispone de puerto de comunicaciones RS-485 que con un conversor a RS-232 o a Ethernet nos permite realizar la lectura y escritura remota de los registros del equipo, usando el software de gestión PowerStudio. El bus RS-485 permite conectar hasta 32 equipos que dispongan de este tipo de comunicaciones
- Las salidas que tiene el equipo se pueden programar para generar impulsos o telecomandar remotamente mediante el software PowerStudio

Otras características del LM4A:.

- o Telegestión de las 2 salidas digitales
- O Supervisión de las 2 entradas digitales
- O Monitorización de las 4 entradas analógicas

#### Aplicación

Lectura de cualquier contador que emita impulsos (hasta 4 equipos). Estos parámetros son útiles para poder generar recibos o para poder definir un coste precio/unidad

- Las salidas que dispone el equipo pueden actuar sobre contactores (gas, agua, vapor etc.), dispositivos sonoros y/o luminosos para realizar una maniobra de protección o de aviso mediante un relé interno.
- Detección de estados lógicos para maniobras eléctricas o alarmas que permiten actuar sobré relés mediante control desde software o comunicaciones modbus.



Página 1 de 4





# LM4I-40-M

Centralizador de impulsos

Código: M31563.

## Especificaciones

Alimentación en alterna	
Categoría de la instalación	CAT III 300 / 520 Vca
Consumo	4,6 VA ac / 2,5 W
Frecuencia	47 63 Hz
Tensión nominal	85265 Vca / 120 374 Vcc (+/- 15%)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	71 x 93 x 58 (mm)
Envolvente	Plástico UL 94 - VO autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,141
Características ambientales	
Grado de protección	IP 31(frontal), IP 20 (sin montar)
Humedad relativa (sin condensación)	595%
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C
Normas	
Certificaciones	CE, UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V / 520V, IEC 61010
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas por doble aislamiento clase II (CEI 61010)
Normas	IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN-61010-1, EN 55011, EN 61000-4-3, EN 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5
Características eléctricas	
Tensión de aislamiento, circuito	2,5 kV, 50 Hz durante 1 min
Entradas digitales	
Cantidad	4
Tipo	Libre de tensión optoaislada
Anchura mín. de la señal	10 ms
Corriente máx. en cortocircuito	50 mA
Salidas digitales de relé	
Corriente nominal	5 Aca / 250 Vca (con carga resistiva)
Tipo	Relé
Tensión nominal	250 Vca







# LM4I-40-M

Centralizador de impulsos

Código: M31563.

Vida eléctrica  $3 \times 10^4$  (250 Vca / 5 A)

(\*) Entradas digitales (lógica 0 / 1) o impulsos de energía







# LM41-40-M

Centralizador de impulsos

Código: M31563.

## **Dimensiones**





