



EMS30-C

EMS30-C, Contador de energía monofásico conexión directa

Código: M31611. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Módulos: 1
- > Rango medida (A): 5 (30) A
- > Parámetros: kWh
- > Display: Visualizador electromecánico

Descripción

Contadores electromecánicos monofásicos de energía activa de conexión directa para carril DIN.

Otras características son:

- Display mecánico de 6 dígitos: 5+1 decimal
- Tamaño 1 módulo (EMS30-C) y 2 módulos (EM30-C)
- Indicación error de conexión
- 1 salida digital de impulsos con transistor optoacoplado, de energía consumida

Aplicación

- Control del consumo energético en espacios muy reducidos
- En aplicaciones donde las condiciones de temperatura son severas. Porque la vida útil del display mecánico del equipo no le afectan las altas temperaturas.



EMS30-C

Contadores electromecánicos monofásicos de energía de conexión directa para carril DIN

Código: M31611.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	18 x 85 x 64 (mm)
Peso Neto (kg)	0,074

EM

Contador de energía en continua

CÓDIGO	TIPO
M30811.	EM 30-C

Aplicaciones para ind. fotovoltaica. (*) para conexión a través de shunt