

## CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2



CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2, Analizador de redes trifásico, carril DIN

Código: M52031. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Entrada aislada: Si
- > Comunicaciones: RS-485
- > Salida Transistor: 2
- > Armónicos: U e I (15)
- > Corriente de entrada: .../5 A | .../1 A
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes.

Otras características son:

- Medición de corriente .../5 ó .../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV
- Formato carril DIN de tan solo 3 módulos
- Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador
- Comunicación RS-485 (Modbus/RTU) según modelo
- Dispone de dos salidas de transistor (programables)
- Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánica, según tipo
- Selección de parámetros a visualizar
- Selección de página por defecto
- Alimentación universal (opcional)
- Precintable

### Aplicación

- Aplicación de control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en el carril DIN por problemas de espacio.
- Control de alarmas. Valor máximo, mínimo y retardo programable.
- Control de la energía activa o reactiva mediante salida de impulsos.
- Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los parámetros eléctricos medidos.



## CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN

Código: M52031.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	3 VA
Frecuencia	50...60 Hz
Tensión nominal	230 Vc.a.(-15...+10%)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	53 x 85 x 85 (mm)
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Carril DIN 46227
Peso Neto (kg)	0,2

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 51 (Frontal), IP 31 (sin montar)
Humedad relativa (sin condensación)	5...95%
Temperatura de trabajo	-10...+50 °C

#### Normas

Certificaciones	CE, UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V / 520V, IEC 61010
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección contra descargas eléctricas por doble aislamiento clase II (CEI 61010)
Normas	IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61010-1, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011

#### Círculo de medida de corriente

Corriente nominal (In)	In/5A , In/1 A
Sobrecarga admisible	1.2 In
Sobrecarga permanente	1.2 In
Consumo máx. en entrada de corriente	0,9 VA

#### Círculo de medida de tensión

Margen medida frecuencia	45 ... 65 Hz
Margen medida tensión	45 ... 65 Hz
Tensión nominal	300V F-N, 520V F-F
Consumo máx. entrada tensión	0,7 VA

#### Salidas digitales de transistor

Anchura pulso	100 ms
---------------	--------



## CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN

Código: M52031.

Cantidad	2
Tipo	NPN
Frecuencia máxima	5 imp / s
Corriente máxima	50 mA
Tensión máxima	24 Vdc

### Precisión de medidas

Medida de tensión de fase	0.5% $\pm$ 1 dígito
Armónicos de corriente (THD)	15
Armónicos de tensión (THD)	15

### Comunicación serie

Protocolo	ModBus RTU
Tecnología / Tipo	RS-485

Los equipos CVM-MINI-MC precisan de transformadores eficientes serie MC, que No están incluidos en el precio. Los equipos CVM-MINI-xx-ETH Sólo están disponible con alimentación 230 Vac



## CVM-MINI-HAR-ITF-RS485-C2

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN

Código: M52031.

### Dimensiones

