

Código:

Especificaciones

Categoría de la instalación	CAT II (EN-61010)
Consumo	6 VA
Frecuencia	5060 Hz.
Tensión nominal	230 Vc.a.(-15+10%)
aracterísticas mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	140 x 110 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,52
aracterísticas ambientales	
Grado de protección	IP 20 (Bornes), IP 41 (equipo empotrado)
Humedad relativa (sin condensación)	2580%
Temperatura de trabajo	0+50 °C
ormas	
Certificaciones	UL, VDE
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT II
Normas	EN 60664, EN 61010-1, EN 61036, IEC 60801, IEC 60571-1, EN 50081-1, EN 50082-1, VDE 0110, UL 94
ircuito de medida de corriente	
Corriente nominal (In)	In/5A, In/1A según modelo
Margen medida corriente de fase	5100%
Sobrecarga permanente	1.2 ln
Consumo máx. en entrada de corriente	0,3 VA
ircuito de medida de tensión	
Margen medida frecuencia	4065 Hz
Tensión nominal	500V F-N, 866V F-F
recisión de medidas	
Medida factor de potencia	0,51
Medida de tensión de fase	0.5 % ±2 dígitos
omunicación serie	
Tecnología / Tipo	RS-485

