

Power Net-35-250



Power Net-35-250, Analizador de redes conexión directa

Código: M52623. (DESCATALOGADO)

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Sección útil(mm): 35
- > Comunicaciones: RS-485
- > Corriente máx. (A): 250

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300/520 Vca
Consumo	4.2 VA
Frecuencia	50...60Hz
Tensión nominal	400 Vc.a.(-15...+10%)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	166 x 79 x 46 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Peso Neto (kg)	0,33

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5...95%
Temperatura de trabajo	-10...+50 °C

Normas

Certificaciones	UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V / 520V, IEC 61010
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010-1)
Normas	IEC 664, UL 94, VDE 0414, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571- 1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN-61010-2

Círculo de medida de corriente

Corriente nominal (In)	250 A
Margen medida corriente de fase	10...100%
Sobrecarga permanente	1.2 In

Círculo de medida de tensión

Margen medida frecuencia	45...65 Hz
Tensión nominal	300V F-N, 520V F-F
Tensión de aislamiento	3 kV~
Consumo máx. entrada tensión	0,75 VA



Power Net-35-250

Código: M52623.

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	3 kVc.a.
----------------------------------	----------

Precisión de medidas

Medida factor de potencia	0,5...1
Medida de tensión de fase	0.5 % ±2 dígitos



Power Net-35-250

Código: M52623.