



## CVM-C5-I-C

CVM-C5-I-C, Analizador multímetro panel, 96x96

Código: M55803.

> Fijación: Panel

> Módulos: 96 x 96

### Descripción

El **CVM-C5** es un multímetro para panel (96 x 96 mm) con registro de energías. Compacto e intuitivo con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). El **CVM-C5** es totalmente adecuado para instalaciones de Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 ó 4 hilos, bifásicos con o sin neutro, monofásicos o conexiones ARON.

Características de visualización e interfaz:

- Visualización rápida de parámetros con sólo un botón
- Muestra claramente los parámetros de la instalación
- Visualiza el valor de consumo eléctrico según el coste por kWh
- Indicador kgCO<sub>2</sub> en consumo/generación o según la procedencia de la energía
- Pantalla LCD retro-iluminada
- Indicador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo.

Otras características:

- Comunicaciones Modbus/RS-485 (opcional)
- Medida con transformadores eficientes **MC** de **CIRCUITOR** o transformadores .../5 A, .../1 A ó .../333 mV.
- 1 salida digital (Interfaz S0)
- 1 entrada digital (Selección de tarifa u origen de la energía)
- Máximos, mínimos, máxima demanda.

### Aplicación

- Obtención y visualización en pantalla del consumo de energía de dos procedencias distintas (red/grupo electrógeno).
- Generación de una señal de impulso relacionada con el coste, emisión de kgCO<sub>2</sub> o ahorro conforme al consumo o generación de energía.
- Generación de alarmas mediante la salida a transistor configurable en parámetro Low/High, histéresis (%), NA/NC, retardo de conexión/desconexión y enclavamiento.



## CVM-C5-I-C

Multímetro multifunción para panel

Código: M55803.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	3.5 ... 6 VA
Frecuencia	47 ... 60 Hz
Tensión nominal	92 ... 240 V ~ ± 10%

#### Alimentación en continua

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	2 ... 6 W
Tensión nominal	105 ... 272 Vc.c ± 10%

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 51 (Frontal), IP 20 (trasera)
Humedad relativa (sin condensación)	5...95%
Temperatura de almacenamiento	-10... +50 °C
Temperatura de trabajo	-5...+45 °C

#### Características mecánicas

Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,215

#### Normas

Certificaciones	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 61010, UNE EN 61000-6-2, UNE EN 61000-6-4,

#### Círculo de medida de corriente

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Corriente nominal (In)	.../5A , .../1 A
Margen medida corriente de fase	5...110% In
Corriente máxima de impulso	100 A
Corriente mínima de medida	10 mA

#### Círculo de medida de tensión

Categoría Instalación	CAT III 300 V
Margen medida frecuencia	45 ... 65 Hz
Margen medida tensión	5 ...120% Un
Tensión nominal	300V F-N, 520V F-F



## CVM-C5-I-C

Multímetro multifunción para panel

Código: M55803.

Tensión mín. medida (Vstart)	10 V F-N
------------------------------	----------

### Interface usuario

Teclado	3 teclas
Tipo display	LCD
Tamaño área visible display	60X54 mm

### Entradas digitales

Aislamiento	Optoaislado
Cantidad	1
Tipo	Contacto libre de potencial

### Salidas digitales de transistor

Anchura pulso	100 ms
Cantidad	1
Tipo	50 mA
Duración pulso (Ton/Toff)	100 ms/100 ms
Frecuencia máxima	5 imp / s
Corriente máxima	50 mA
Tensión máxima	24 Vdc

### Precisión de medidas

Medida de tensión de fase	0,50%
---------------------------	-------

Equipo de medida 4 cuadrantes. Permite programar relación transformadores de tensión



## CVM-C5-I-C

---

Multímetro multifunción para panel

Código: M55803.

## Dimensiones

---

