





M-CVM-AB-Profibus

M-CVM-AB-Profibus, Módulos expandibles

Código: M56E09. DESCATALOGADO

> Protocolo: ProfiBus > Memoria : No

> Comunicaciones: DB-9

Descripción

Módulo de expansión con comunicaciones ProfiBus.

Aplicación

Permite la comunicación con sistemas SCADA o similares a través mediante protocolo ProFiBus/DP.





M-CVM-AB-Profibus

Módulos expandibles

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Especificaciones

Consumo	2W
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	90 x 90 x 90 (mm)
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,14
Características ambientales	
Grado de protección	IP 30
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 +80 °C
Temperatura de trabajo	-10+50 °C
Normas	
Certificaciones	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 61010-1 (Parte 1), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (Parte 1)
Comunicación serie	
Protocolo	LonTalk
Tecnología / Tipo	DB-9







M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Dimensiones

Conexiones







