



# Line-M-4G

 $\label{line-M-4G} \mbox{Line-M-4G, M\'odem comunicationes 4G/GPRS y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS,}$ 

Código: M58E0C. **DESCATALOGADO** 

### Especificaciones

Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	2,8 4,1 VA
Modo de alimentación auxiliar	A través del equipo line-EDS
limentación en contínua	
Consumo	1,9 2,2 W
aracterísticas mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Envolvente	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Carril DIN (IEC 60715)
Peso Neto (kg)	0,13
aracterísticas ambientales	
Grado de protección	IP30, Frontal: IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 +50 °C
lormas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	2
Normas	EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.2.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.2.4, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.2.1
nterface usuario	
LED	4 LED
omunicación radio	
Antena	SMA (Ángulo recto)
Banda	700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz
Tecnología / Tipo	4G

#### Line-M-4G







## Line-M-4G

Código: M58E0C.

Módem 4G, Módulos expandibles sistema Line-EDS

CÓDIGO	TIP0	Descripción
Módem		
D7300C.	Line-M-4G	Módem comunicaciones 4G/GPRS y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos







## Line-M-4G

Código: M58E0C.

Dimensiones Conexiones



