



## Line-EDS-PSS PRO

Line-EDS-PSS PRO, Gestor energético con PowerStudio y servidor web integrado

Código: M61065. **DESCATALOGADO**

- > Protocolo: Modbus (Circuitor + generic) | XML
- > Modbus genérico: 1
- > Software integrado: PowerStudio Scada PRO
- > Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi | RS-485 | Bus-Line
- > Salida Transistor: 2
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

El **Line-EDS-PS** es un Gateway con un PowerStudio embebido. Este módulo permite, por sí solo, configurar un sistema de monitorización y tele gestión (SCADA). Es capaz de integrar, mediante los módulos de expansión de la gama **line** o cualquier equipo Modbus (TCP o RTU) del mercado, cualquier señal de proceso que se desee medir.

Mediante la programación del equipo con PowerStudio podemos incorporar cualquier lógica de actuación sobre salidas analógicas o digitales, por lo que podemos crear un sistema automatizado de gestión que realice acciones en función de las señales de entrada.

La conectividad con el equipo se puede realizar mediante redes cableadas (Ethernet). El acceso a la visualización de los datos, pantallas o informes se puede realizar mediante el cliente de PowerStudio o mediante navegador web gracias al web Server integrado.

El equipo **Line-EDS- PS** dispone de 2 modelos con distintas capacidades:

|  | Line-EDS-PS | Line-EDS-PSS PRO |
|--|-------------|------------------|
| Personalización de pantallas SCADA                             | -           | 5                |
| Personalización de informes                                    | -           | 5                |
| Programación de eventos  | 10          | 100              |
| Programación de variables calculadas                           | 10          | 40               |
| Equipos esclavos Modbus RTU y TCP <b>CIRCUITOR</b> o genéricos | 5           | 20               |

Las variantes **PSS** y **PSS PRO** disponen de la capacidad de programar pantallas e informes, lo que nos permite disponer de un sistema SCADA con un solo dispositivo, sin la necesidad de PC's, servidores o licencias.

### Aplicación

La sencillez de programación del entorno PowerStudio nos permite integrar de manera rápida un sinnúmero de aplicaciones.

A modo de ejemplo se enumeran algunas posibilidades:

- Sistema de monitorización de consumos eléctricos con gestión activa de alarmas por e-mail (coseno de  $\varphi$ , potencia máxima, armónicos...), sectorización de consumos, gestión de cargas, simulación de factura, asignación de costes productivos, etc...
- Gestión eficiente de sistemas de mediante programación horaria (climatización, iluminación, etc...)
- Gestión eficiente de sistema de calefacción y climatización mediante regulación de consignas de impulsión.
- Gestión de sistemas de bombeo.
- Monitorización de procesos industriales.
- Gestión de consumos multipunto (electricidad, agua, gas...)



## Line-EDS-PSS PRO

---

Efficiency Data Server

Código: M61065.

Análisis de rendimiento de equipos (aire comprimido, climatización, etc...)



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Categoría de la instalación | CAT III 300V    |
| Consumo                     | 11 ... 28 VA    |
| Frecuencia                  | 50 ... 60 Hz    |
| Tensión nominal             | 120 ... 264 V ~ |

#### Alimentación en continua

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Categoría de la instalación | CAT III 300V    |
| Consumo                     | 2.5 ... 7 W     |
| Tensión nominal             | 190 ... 300 Vcc |

#### Características mecánicas

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 52.5 x 118 x 70 (mm)        |
| Envolvente                       | Plástico V0 autoextinguible |
| Fijación                         | Carril DIN                  |
| Peso Neto (kg)                   | 0,187                       |

#### Características ambientales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Grado de protección                 | IP30, Frontal: IP40 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95%           |
| Temperatura de almacenamiento       | -20 ... +80 °C      |
| Temperatura de trabajo              | -10 ... +50 °C      |

#### Normas

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Certificaciones                       | UL 61010-1   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000   |
| Normas                                | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UL 61010-1 |

#### Comunicación red

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Mecanismo conexión     | RJ-45                         |
| Modo de conexión       | DHCP ON/OFF (ON por defecto)  |
| Protocolo              | Modbus RTU / Web server - XML |
| Tecnología / Interface | Ethernet 10 /100 BT           |

#### Interface usuario

|     |       |
|-----|-------|
| LED | 5 LED |
|-----|-------|

#### Salidas digitales de transistor

|               |      |
|---------------|------|
| Anchura pulso | 1 ms |
|---------------|------|



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Cantidad          | 2                               |
| Tipo              | Optoacoplada (Colector abierto) |
| Frecuencia máxima | 500 Hz                          |
| Corriente máxima  | 120 mA                          |
| Tensión máxima    | 48Vcc                           |

### Comunicación serie

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Protocolo         | Modbus RTU |
| Tecnología / Tipo | RS-485     |

### Comunicación inalámbrica

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Banda             | IEEE 802.11 b / g / n |
| Tecnología / Tipo | Wi-Fi                 |

### Line-EDS-PS

Gestor energético con PowerStudio y servidor web integrado

| CÓDIGO  | TIPO             | Software integrado    | Salida transistor | Modbus genérico | Comunicaciones               | Protocolo                         |
|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| D70005. | Line-EDS-PS      | PowerStudio           | 2                 | 1               | Ethernet   RS-485   Bus-Line | Modbus (Circutor + generic)   XML |
| D70020. | Line-EDS-PSS PRO | PowerStudio Scada PRO | 2                 | 1               | Ethernet   RS-485   Bus-Line | Modbus (Circutor + generic)   XML |

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos



## Line-EDS-PSS PRO

Efficiency Data Server

Código: M61065.

### Dimensiones

