



Line-TCPRS1

Line-TCPRS1, Convertor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración,

Código: M62411.

Descripción

El **Line-TCPRS1** es una pasarela orientada a la conversión del medio físico (RS-485 ó RS-232) a Ethernet y/o Wi-Fi. El equipo está dotado de un Servidor Web y de la App MyConfig (Android), dondel el usuario puede modificar íntegramente los parámetros de configuración del equipo.

El equipo se puede conectar por el bus lateral con los equipos de la gama line, sin necesidad de cablear el bus de comunicaciones, haciendo mucho más sencilla su instalación. También dispone de bornes de comunicación RS-485 y RS-232 para poder conectar al mismo tiempo otros equipos ajenos a la gama **Line** simultáneamente.

Aplicación

- La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715).
- El line-TCPRS1 viene con el DHCP activado por defecto.
- Conecta hasta 8 equipos por el bus line, y hasta 32 equipos por el bus de comunicaciones RS-485.



Line-TCPRS1

Convertor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Código: M62411.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Categoría de la instalación | CAT III 300V |
| Consumo | 3,5 ... 7,5 VA |
| Frecuencia | 50 ... 60 Hz |
| Tensión nominal | 100 ... 264 V ~ |

Alimentación en continua

| | |
|-----------------|-----------------|
| Consumo | 2 ... 2,5 W |
| Tensión nominal | 100 ... 300 Vcc |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 52.5 x 117.85 x 70 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguible |
| Fijación | Carril DIN (IEC 60715) |
| Peso Neto (kg) | 0,192 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Grado de protección | IP30, Frontal: IP40 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +70 °C |
| Temperatura de trabajo | -10 ... +50 °C |

Comunicación red

| | |
|-------------------|----------|
| Tecnología / Tipo | Ethernet |
|-------------------|----------|

Normas

| | |
|--|--|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación | CAT III 300V |
| Normas | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4 |

Interface usuario

| | |
|-----|-------|
| LED | 7 LED |
|-----|-------|

Comunicación inalámbrica

| | |
|-------------------|-------|
| Tecnología / Tipo | Wi-Fi |
|-------------------|-------|

Line-TCPRS1

Convertor de RS-485 a Ethernet o Wi-Fi



Line-TCPRS1

Convertor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Código: M62411.

| CÓDIGO | TIPO | Descripción |
|---------------------------|-------------|---|
| Convertor ethernet | | |
| M62411. | Line-TCPRS1 | Convertor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración |
| D80030. | Line-TCPRS1 | Convertor RS-485/RS-232 a Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor web integrado y App Móvil (MyConfig) para configuración |

Line-TCPRS1: Alimentación 100...264 Vca / 100...300 Vcc



Line-TCPRS1

Convertor RS-485/RS-232 a TCP/IP

Código: M62411.

Dimensiones

