



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kit line-TCPRS1/2xM-20I, Centralizador de impulsos y contactos

Código: M62520. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Protocolo: ModbusTCP | TCP | UDP
- > Módulos: 9
- > Comunicaciones: Ethernet | WiFi
- > Entradas digitales: 40

Descripción

Equipo centralizador de pulsos para poder gestionar de forma integral los consumos de cualquier instalación, permitiendo enviar los datos a un SCADA superior gracias a la pasarela **line-TCPRS1** que incorpora las comunicaciones Wi-Fi y Ethernet

Aplicación

Gestión de consumos de:

- Centros comerciales.
- Apartamentos.
- Industria.
- Puertos y campings.



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: M62520.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	10,5 ... 14,5 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	100 ... 264 V ~

Alimentación en continua

Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	9 ... 9,5 W
Tensión nominal	100 ... 300 Vcc

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	158 x 118 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,43

Características ambientales

Grado de protección	IP30, Frontal: IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Comunicación Red

Mecanismo conexión	RJ-45
--------------------	-------

Comunicación red

Tecnología / Tipo	Ethernet 10 /100 BT
-------------------	---------------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface usuario

LED	49 LED
-----	--------

Entradas digitales

Aislamiento	4,2 kVcc
-------------	----------



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: M62520.

Cantidad	40
Consumo (por entrada)	60 mA entradas en OFF / 240 mA entradas en ON
Tipo	Optoacoplada

Comunicación inalámbrica

Banda	2,4 GHZ. IEEE 802.11 b: 20 dBm / IEEE 802.11 n: 14 dBm
Tecnología / Tipo	Wi-Fi

Kit Line-TCPRS1/M Centralizador de impulsos

CÓDIGO	TIPO
D90030.	Kit line-TCPRS1/M-20I
D90031.	Kit line-TCPRS1/2xM-20I



Kit line-TCPRS1/2xM-20I

Kits de centralizadores de impulsos

Código: M62520.

Dimensiones

