



TP-23 150 /5A

TP-23 150 /5A, Transformador de corriente de núcleo partido, pletina 20x30 mm

Código: M70112. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 20 x 30
- > Clase 3 Potencia (VA): 2
- > Rango medida(A): 150/5
- > Corriente de entrada: 150/5 A

Especificaciones

Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 10
Potencia	2 VA (clase 3)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	110 x 89 x 58 (mm)
Peso Neto (kg)	0,72

Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Temperatura de trabajo	-5 ... 40 °C

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	150 A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	... / 5 A

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---




TP-23 150 /5A

Transformadores de corriente de núcleo partido

Código: M70112.

Dimensiones



Dimensions (mm)	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	50	80	80	80
b	80	80	120	160
c	78	108	108	120
d	114	144	144	184
e	145	145	185	245
f	32	32	32	52
g	32	32	32	47
h	32	32	32	52
i	32	32	32	38