

## TP-88 1000 /5A

TP-88 1000 /5A, Transformador de corriente de núcleo partido, pletina 80x80 mm

Código: M70138.

- > Pletina (mm): 80 x 80
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 5
- > Clase 1 Potencia (VA): 10
- > Clase 3 Potencia (VA): 20
- > Rango medida (A): 1000/5
- > Corriente de entrada: 1000 A
- > Tipo transformador: Núcleo partido

### Especificaciones

#### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 10
Potencia	10 VA (clase 1)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	145 x 144 x 50 (mm)
Peso Neto (kg)	0,983

#### Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Temperatura de trabajo	-5 ... 40 °C

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente


Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

#### Círculo de medida de corriente

Corriente primaria medida	1000 A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	... / 5 A

#### Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---





## TP-88 1000 /5A

Transformadores de corriente de núcleo partido

Código: M70138.

### Dimensiones



mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38