



TC6 750/5A

TC6 750/5A, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 30x15 mm

Código: M70338. DESCATALOGADO

> Pletina (mm): 30 x 15 | 20 x 10 | 40 x 10

> Sistema: Monofásico

Clase 0,5 Potencia (VA): 10
Clase 1 Potencia (VA): 15
Clase 3 Potencia (VA): 20
Rango medida (A): 750/5
Corriente de entrada: 750 A

> Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

- o Tipo: barra pasante
- o Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- o Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- O Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- o Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- $\circ~$ Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos TC5 y TC6)
- o Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.







TC6 750/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70338.

Especificaciones

FS 5		
15 VA (clase 1)		
64 x 87.5 x 71.2 (mm)		
Plástico VO autoextinguible		
Carril DIN con accesorio		
0,311		
Clase B (+130 °C)		
IP 20		
15 95 %		
28,5		
0,72 kV~ max.		
50 / 60 Hz		
750 A		
2,5 lth		
60 In		
/ 5 A		

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales








TC6 750/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70338.

Dimensiones



	TC 5 TCH 5	TC 5.2 TCH 5.2	TC 6.2 TCH6.2	TC 6 TCH 6	TC 8 TCH 8	TC 10 TCH 10
а	58	58	64	64	84,5	108
b	70	70	80,5	80,5	102	130
с	29	29	34	34	46	61
d	20,3	22	26	28,5	44	63
e	45	45	60,5	66,5	69	
f	32	32	44	44	50	50
g	59	59	71	71,2	78	78
h	5,6	5,6	5,6	5,6	6,6	6,6
i	48	48	60	60	64	64
j	39	39	46	46	62	86
k	25,6	30,6	30,6	40,6	60,6	80,6
I	15,6	15,6	20,6	25,2	30,6	50,8

