



## TC12 4000/5A

TC12 4000/5A, Transformador de corriente perfil estrecho

Código: M70388. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Pletina (mm): 100 x 50
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 35
- > Clase 1 Potencia (VA): 40
- > Clase 3 Potencia (VA): 60
- > Rango medida (A): 4000/5
- > Corriente de entrada: 4000 A
- > Tipo transformador: Núcleo cerrado

### Especificaciones

#### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 5
Potencia	40 VA (clase 1)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	129 x 155 x 78 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Peso Neto (kg)	1,08

#### Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	15 ... 95 %

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

#### Círculo de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	4000 A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	... / 5 A

#### Normas

Normas	IEC 61869-1, IEC 61869-2, BS2627
--------	----------------------------------



## TC12 4000/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M70388.

### Dimensiones

