



TC4 100/5A

TC4 100/5A, Transformador de corriente perfil estrecho, pletina 30x10 mm

Código: M703D8. DESCATALOGADO

> Pletina (mm): 30 x 10 |20 x 10 |25 x 5

> Sistema: Monofásico> Clase 1 Potencia (VA): 2> Clase 3 Potencia (VA): 3> Rango medida (A): 100/5

> Corriente de entrada: 100 A

> Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

- o Tipo: barra pasante
- O Tipos desde 40 hasta 4 000 A
- o Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- O Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- o Posibilidad de certificado individual bajo pedido
- o Accesorio para fijación en carril DIN (Tipos **TC5** y **TC6**)
- $\circ~$ Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A. **TC4** no disponible)

Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores.







TC4 100/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703D8.

Especificaciones

A (clase 1) x 77 x 56 (mm) stico V0 autoextinguible 83 se B (+130 °C) 20 95 %		
x 77 x 56 (mm) stico V0 autoextinguible 83 se B (+130 °C)		
stico V0 autoextinguible 83 se B (+130 °C)		
stico V0 autoextinguible 83 se B (+130 °C)		
se B (+130 °C)		
se B (+130 °C)		
20		
20		
95 %		
21		
0,72 kV~ max.		
50 / 60 Hz		
100 A		
2,5 lth		
60 ln		
/ 5 A		
5		

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales








TC4 100/5A

Transformadores de corriente perfil estrecho

Código: M703D8.

Dimensiones



	TC 5 TCH 5	TC 5.2 TCH 5.2	TC 6.2 TCH6.2	TC 6 TCH 6	TC 8 TCH 8	TC 10 TCH 10
a	58	58	64	64	84,5	108
b	70	70	80,5	80,5	102	130
С	29	29	34	34	46	61
d	20,3	22	26	28,5	44	63
е	45	45	60,5	66,5	69	
f	32	32	44	44	50	50
g	59	59	71	71,2	78	78
h	5,6	5,6	5,6	5,6	6,6	6,6
i	48	48	60	60	64	64
j	39	39	46	46	62	86
k	25,6	30,6	30,6	40,6	60,6	80,6
1	15,6	15,6	20,6	25,2	30,6	50,8

