



## TCH10 1500/5A

TCH10 1500/5A, Transformador de corriente alta precisión y perfil estrecho, pletina 50x50 mm

Código: M70475. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Pletina (mm): 50 x 50 |60 x 30 |80 x 30

> Sistema: Monofásico

> Clase 0,2 Potencia (VA): 10 > Clase 0,2S Potencia (VA): 10

> Clase 0,5S Potencia (VA): 15 > Rango medida (A): 1500/5

> Corriente de entrada: 1500 A

> Tipo transformador: Núcleo cerrado

#### Descripción

- O Tipo: barra pasante
- o Tipos desde 40 hasta 40000 A
- o Diámetro interior desde 20,3 hasta 63 mm, según tipo
- O Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 30 x 100 mm
- $\circ\;$  Se adjunta en una hoja el certificado del transformador
- o Accesorio bajo petición para fijación en carril DIN (Tipos **TCH6** y **TCH6.2**)
- o Tipos codificables de secundario .../5 A (bajo demanda .../1 A)

### Aplicación

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde es posible parar el suministro eléctrico para poder instalar los transformadores y se necesite una precisión elevada.







# TCH10 1500/5A

Transformadores de corriente alta precisión y perfil estrecho

Código: M70475.

### Especificaciones

FS 5
10 VA (clase 0,2)
108 x 137 x 78 (mm)
Plástico VO autoextinguible
0,709
Clase B (+130 °C)
IP 20
15 95 %
63
0,72 kV~ max.
50 / 60 Hz
1500 A
2,5 lth
•
60 In
60 ln

Para otras configuraciones ver tabla de prestaciones adicionales







# TCH10 1500/5A

Transformadores de corriente alta precisión y perfil estrecho

Código: M70475.

### **Dimensiones**



