



## TC6 420 300A

TC6 420 300A, Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA, pletina 40x10 mm

Código: M72136.

- > Pletina (mm): 40 x 10
- > Diámetro interior (mm): 28
- > Salida analógica: 4...20 mA
- > Rango medida (A): 300
- > Corriente de entrada: 300 A
- > Tipo transformador: Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA

### Descripción

- Necesita alimentación de salida de 7,5 ... 36 Vcc
- Corriente de primario desde 5 hasta 300 Aca, según tipo
- Corriente de secundario de 4 ... 20 mA.
- Diámetro interior desde 20 hasta 44 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 25 x 5 mm hasta 60 x 12 mm

### Aplicación

Usado en líneas eléctricas para obtener un corriente proporcional a la de primario a 0..20 mA / 4...20 mA en el secundario.



## TC6 420 300A

Transformadores de corriente con convertidor 4 ... 20 mA

Código: M72136.

### Especificaciones

#### Alimentación auxiliar

Tensión	7,5 ... 36 Vdc
---------	----------------

#### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS < 5
--------------------------	--------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	64 x 80,5 x 44 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Peso Neto (kg)	0,223

#### Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
---------------	-------------------

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior Ø (mm)	28
Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.

#### Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	250 A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 lth
Intensidad térmica de cortocircuito (lth)	60 ln
Relación de transformación	4 ... 20 mA

#### TC-420

Transformadores de corriente con convertidor 4 ... 20 mA ó 0 ... 20 mA

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Pletina (mm)	Diámetro interior (mm)
<b>Salida 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vc.c.</b>				
M72112.	TC5 420 5A	5	25 x 5	20
<b>Salida 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vcc</b>				
M72113.	TC5 420 10A	10	25 x 5	20
<b>Salida 4...20 mA, alim. exterior 7,5...36 Vc.c.</b>				
M72114.	TC5 420 20A	20	25 x 5	20
M72132.	TC6 420 100A	100	40 x 10	28
M72134.	TC6 420 200A	200	40 x 10	28
M72136.	TC6 420 300A	300	40 x 10	28



## TC6 420 300A

Transformadores de corriente con convertidor 4 ... 20 mA

Código: M72136.

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Pletina (mm)	Diámetro interior (mm)
M72131.	TC6 420 50A	50	40 x 10	28
M72152.	TC8 420 1000A	1000	60 x 12	44
M72153.	TC8 420 1500A	1500	60 x 12	44
M72151.	TC8 420 500A	500	60 x 12	44

Para corrientes superiores utilizar: transformador + convertidor



## TC6 420 300A

---

Transformadores de corriente con convertidor 4 ... 20 mA

Código: M72136.

## Dimensiones

---

