



MC3 - 63 A

MC3 - 63 A, Transformador eficiente trifásico

Código: M73121.

> Diámetro interior (mm): 7,1

> Sistema: Trifásico

> Clase 0,5 Potencia (VA): 0,1 > Corriente máx. (A): 63

> Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

Transformadores de corriente especialmente diseñados para instalar encima de un interruptor

- O Gama de transformadores de 63 a 250 A
- O Secundario 250 mA
- Compatible con la gama de productos MC de CIRCUTOR: CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C, CVM-B, CDP-0, CDP-G

Aplicación

Instalación en espacios reducidos, aprovechando el espacio sobre las protecciones magnetotérmicas o diferenciales En instalaciones que permitan parar el suministro para instalar los transformadores.







MC3 - 63 A

Transformadores eficientes trifásicos MC3

Código: M73121.

Especificaciones

Características eléctricas		
Factor de seguridad (FS)	FS 5	
Potencia	0.1 VA (clase 0,5)	
Tensión de aislamiento entre terminales S1-S2	3 kV	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	59.7 x 24.7 x 31.7 (mm)	
Envolvente	Plástico VO autoextinguible	
Peso Neto (kg)	0,102	
Características ambientales		
Clase térmica	Clase B (+130 °C)	
Grado de protección	IP 20	
Características técnicas específicas de los sensores de corrient	te	
Diámetro interior Ø (mm)	7,1	
Tensión de trabajo	0,72 kV~ máx.	
Circuito de medida de corriente		
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	
Corriente primaria medida	63 A	
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 lth	
Intensidad térmica de cortocircuito (lth)	60 In	
Relación de transformación	/ 250 mA	
Normas		
Normas	IEC 60044-1	
Precisión de medidas		
Precisión	Clase 0,5	

мсз

Transformadores trifásicos

CÓDIGO	TIP0	Rango medida (A)	Diámetro interior (mm)	Clase 0,5 Potencia (VA)
M73121.	MC3 - 63 A	63	7,1	0,1
M73122.	MC3 - 125 A	125	14,6	0,1
M73123.	MC3 - 250 A	250	26	0,1





Página 3 de 4





MC3 - 63 A

Transformadores eficientes trifásicos MC3

Código: M73121.

Los transformadores MC/SC3, con salida 250 mA, sólo son compatibles con los analizadores de redes tipo MC







MC3 - 63 A

Transformadores eficientes trifásicos MC3

p7,1 18,5 18,5 0 31,7

Código: M73121.

Dimensiones Conexiones





