

Código:

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	15 VA
Frecuencia	50...60 Hz
Tensión nominal	100...240 Vc.a./12 Vc.c. (a través de alimentador externo)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	40 x 61.65 x 9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,178
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	80% para temperaturas inferiores a 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% a 40 °C
Temperatura de trabajo	0 ... +40 °C
Normas	
Certificaciones	UL, VDE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	≤ 2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 600V, IEC 61010
Normas	IEC 60664, IEC 61010, IEC 61036, VDE 0110 , UL 94, IEC 61000-3-2(1995), IEC 61000-3-3(1995), IEC 50081-2(1993), EN 55011 (1994): Conducida (EN 55022-Clase B), Radiada (EN 55022-Clase A), EN 50082-2 (1995), IEC 61000-4-8 (1995), IEC 61000-4-2 (1995), UNE-ENV 50141
Circuito de medida de corriente	
Margen medida corriente de fase	Según pinza
Unidades de medida	Cambio de escala automático
Relación de transformación	Programable
Circuito de medida de tensión	
Frecuencia muestreo	45...65 Hz
Margen medida frecuencia	45...65 Hz
Margen medida tensión	45...65 Hz
Interface usuario	
Resolución display	160 x 160 píxeles (Retroiluminado)
Tipo display	LCD
Memoria	
Capacidad de memoria	1 Mb
Precisión de medidas	
Medida de corriente de fase	0,5% ±2 dígitos



Código:

Medida de potencia reactiva (kvar)	1% ±2 dígitos
Medida de potencia activa (kW)	1% ±2 dígitos
Medida de tensión de fase	0,5% ±2 dígitos