



## Kit4-CPRG-500

---

Kit4-CPRG-500, Sensores de corriente rígid

Código: M810D3. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > N° Sensores: 4
- > Sección útil (mm): 52
- > Rango medida (A): 1 ... 500 A
- > I min.(A): 1

### Descripción

---

CIRCUTOR tiene una amplia gama de sensores de corriente para sus analizadores de redes portátiles. Esta amplia gama permite medir niveles de corriente desde los pocos mA hasta varios miles de Amperios. Además, los modelos disponibles tanto en formato flexible como rígid, permiten elegir la solución más adecuada para cada instalación.

### Aplicación

---

Medida de valores energéticos mediante analizadores de redes portátiles.



## Kit4-CPRG-500

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810D3.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	45 x 216 x 111 (mm)
Peso Neto (kg)	3

#### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Rango de medida	1...500 Ac.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensión de salida	2 Vc.a.

#### Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	48...65 Hz
Tolerancia	1...5A (3%) Fase: NC / 5...50A (0,7%) Fase: NC / 50...500A (0,7%) Fase: 1 °

#### CPG

Sensores de corriente rígidos

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	I min.(A)	Sección útil (mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5   4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5   4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1   10	64	5 - 125 x 5   3 - 100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5   4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5   3 - 80 x 10



## Kit4-CPRG-500

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810D3.

### Dimensiones

